


**High Power Infrared Emitter (940 nm)**  
**IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung**  
**Version 1.0**

---

**SFH 4046**



**Features:**

- Very small package: (LxWxH) 3.2 mm x 1.6 mm x 1 mm
- High optical total power

**Applications**

- Industrial applications
- Miniature photointerrupters
- Mobile devices
- Proximity sensor
- For control and drive circuits

**Notes**

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

**Besondere Merkmale:**

- Sehr kleines Gehäuse: (LxBxH) 3.2 mm x 1.6mm x 1 mm
- Sehr hohe Gesamtleistung

**Anwendungen**

- Industrie Anwendungen
- Miniaturlichtschranken
- Mobile Geräte
- Näherungssensor
- „Messen/Steuern/Regeln“

**Hinweise**

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

## Ordering Information

## Bestellinformation

Type:	Irradiance	Radiant intensity	Ordering Code
Typ:	Bestrahlungsstärke	Strahlstärke	Bestellnummer
	$I_F = 70 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$	$I_F = 70 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$	
	$E_e \text{ [mW/cm}^2\text{]}$	$I_{e, \text{typ}} \text{ [mW/sr]}$	
SFH 4046	5 ( $\geq 2.5$ )	30	Q65111A0541

Note:  $I_e$  measured with a detector (10mm diameter) in 100 mm distance ( $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ ) to the device surface

$E_e$  measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance ( $\Omega = 0.1 \text{ sr}$ ) to the device surface

Anm.:  $I_e$  gemessen mit einem Detektor (10 mm Durchmesser) in einem Abstand von 100mm ( $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ ) zur Bauteiloberfläche

$E_e$  gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm ( $\Omega = 0.1 \text{ sr}$ ) zur Bauteiloberfläche

Maximum Ratings ( $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )

## Grenzwerte

Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}$ ; $T_{stg}$	-40 ... 85	$^\circ\text{C}$
Reverse voltage Sperrspannung	$V_R$	5	V
Forward current Durchlassstrom	$I_F$	70	mA
Surge current Stoßstrom ( $t_p \leq 300 \text{ } \mu\text{s}$ , $D = 0$ )	$I_{FSM}$	0.7	A
Total power dissipation Verlustleistung	$P_{tot}$	140	mW
Thermal resistance junction - ambient <sup>1) page 13</sup> Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung <sup>1) Seite 13</sup>	$R_{thJA}$	540	K / W
Thermal resistance junction - soldering point <sup>2) page 13</sup> Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle <sup>2) Seite 13</sup>	$R_{thJS}$	360	K / W
Electrostatic discharge (HBM) Elektrostatische Entladung (HBM)	ESD	2	kV

**Characteristics** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge ( $I_F = 70\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ )	$\lambda_{\text{peak}}$	950	nm
Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge der Strahlung ( $I_F = 70\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ )	$\lambda_{\text{centroid}}$	940	nm
Spectral bandwidth at 50% of $I_{\text{max}}$ Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{\text{max}}$ ( $I_F = 70\text{ mA}$ , $t_p = 10\text{ ms}$ )	$\Delta\lambda$	42	nm
Half angle Halbwinkel	$\varphi$	$\pm 22$	°
Active chip area Aktive Chipfläche	A	0.04	mm <sup>2</sup>
Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche	L x W	0.2 x 0.2	mm x mm
Rise and fall time of $I_e$ ( 10% and 90% of $I_{e\text{max}}$ ) Schaltzeit von $I_e$ ( 10% und 90% von $I_{e\text{max}}$ ) ( $I_F = 70\text{ mA}$ , $R_L = 50\ \Omega$ )	$t_r$ , $t_f$	12	ns
Forward voltage Durchlassspannung ( $I_F = 70\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ )	$V_F$	1.6 ( $\leq 2$ )	V
Forward voltage Durchlassspannung ( $I_F = 500\text{ mA}$ , $t_p = 100\ \mu\text{s}$ )	$V_F$	2.4	V
Reverse current Sperrstrom ( $V_R = 5\text{ V}$ )	$I_R$	not designed for reverse operation	$\mu\text{A}$
Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss ( $I_F = 70\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ )	$\Phi_e$	40	mW
Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ ( $I_F = 70\text{ mA}$ , $t_p = 10\text{ ms}$ )	$TC_I$	-0.5	% / K

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Temperature coefficient of $V_F$ Temperaturkoeffizient von $V_F$ ( $I_F = 70$ mA, $t_p = 10$ ms)	$TC_V$	-1.3	mV / K
Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ( $I_F = 70$ mA, $t_p = 10$ ms)	$TC_\lambda$	0.3	nm / K
Radiant intensity Strahlstärke ( $I_F = 70$ mA, $t_p = 20$ ms)	$I_{e, typ}$	30	mW/sr

**Grouping** ( $T_A = 25$  °C)**Gruppierung**

Parameter Bezeichnung	Min Irradiance Min Bestrahlungsstärke $I_F = 70$ mA, $t_p = 20$ ms $E_{e, min}$ [mW/cm <sup>2</sup> ]	Max Irradiance Max Bestrahlungsstärke $I_F = 70$ mA, $t_p = 20$ ms $E_{e, max}$ [mW/cm <sup>2</sup> ]
SFH 4046 -N	2.5	5
SFH 4046 -P	4	8
SFH 4046 -Q	6.3	12.5

Note:  $E_e$  measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance ( $\Omega = 0.1$  sr) to the device surface


Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).

Anm:  $E_e$  gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm ( $\Omega = 0.1$  sr) zur Bauteiloberfläche

Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).


**Relative Spectral Emission**  
**Relative spektrale Emission**

$I_{rel} = f(\lambda), T_A = 25^\circ\text{C}$




**Irradiance**  
**Bestrahlungsstärke**

$E_e/E_e(70\text{mA}) = f(I_F)$ , Single pulse,  $t_p = 25 \mu\text{s}$ ,  
 $T_A = 25^\circ\text{C}$




**Max. Permissible Forward Current  
Max. zulässiger Durchlassstrom**

$I_{F,max} = f(T_A), R_{thJA} = 540 \text{ K/W}$




**Forward Current  
Durchlassstrom**

$I_F = f(V_F), \text{single pulse, } t_p = 100 \mu\text{s}, T_A = 25^\circ\text{C}$




**Permissible Pulse Handling Capability  
Zulässige Pulsbelastbarkeit**

$I_F = f(t_p), T_A = 25^\circ\text{C}, \text{duty cycle } D = \text{parameter}$




**Permissible Pulse Handling Capability  
Zulässige Pulsbelastbarkeit**

$I_F = f(t_p), T_A = 85^\circ\text{C}, \text{duty cycle } D = \text{parameter}$




**Radiation Characteristics**  
**Abstrahlcharakteristik**

$I_{rel} = f(\varphi)$



Package Outline  
Maßzeichnung




C63062-A4085-A1D...-04

Dimensions in mm. / Maße in mm.

Pad	Description
Pad	Beschreibung
1	Cathode
2	Anode

<b>Package</b>	Chiplid
<b>Gehäuse</b>	Chiplid
<b>Note:</b>	Colour: black
<b>Anm.:</b>	Farbe: schwarz
<b>Note:</b>	Approx. weight: 5.3mg
<b>Anm.:</b>	Gewicht: 5.3mg


**Method of Taping**  
**Gurtung**



C63062-A4085-B1-02

<b>Note:</b>	Packing unit 2000/reel, $\phi 180$ mm
<b>Anm.:</b>	Verpackungseinheit 2000/Rolle, $\phi 180$ mm

**Recommended Solder Pad**  
**Empfohlenes Lötpad Design**




E062.3010.78-02

Dimensions in mm. / Maße in mm.

### Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time $t_S$ $T_{Smin}$ to $T_{Smax}$	$t_S$	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) $T_{Smax}$ to $T_p$			2	3	K/s
Liquidus temperature	$T_L$		217		°C
Time above liquidus temperature	$t_L$		80	100	s
Peak temperature	$T_p$		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_p - 5$ K	$t_p$	10	20	30	s
Ramp-down rate* $T_p$ to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to $T_p$				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component  
\* slope calculation  $DT/Dt$ :  $Dt$  max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

**Disclaimer****Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!**

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

**Disclaimer****Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

**Verpackung**

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.

Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

**Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!**

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

\*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

\*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

**Glossary**

- 1) **Thermal resistance:** junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 5 mm<sup>2</sup> each
- 2) **Thermal resistance:** junction -soldering point, mounted on metal block

**Glossar**

- 1) **Wärmewiderstand:** Sperschicht -Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 5 mm<sup>2</sup>
- 2) **Wärmewiderstand:** Sperschicht -Lötstelle, bei Montage auf Metall-Block

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Gate Drivers](#) category:*

*Click to view products by [OSRAM](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[00028](#) [00053P0231](#) [8967380000](#) [56956](#) [CR7E-30DB-3.96E\(72\)](#) [57.404.7355.5](#) [LT4936](#) [57.904.0755.0](#) [5801-0903](#) [5803-0901](#) [5811-0902](#)  
[5813-0901](#) [58410](#) [00576P0030](#) [00581P0070](#) [5882900001](#) [00103P0020](#) [00600P0005](#) [00-9050-LRPP](#) [00-9090-RDPP](#) [5951900000](#) [01-](#)  
[1003W-10/32-15](#) [LTI LA6E-1S-WH-RC-FN12VXCR1](#) [0131700000](#) [00-2240](#) [LTP70N06](#) [LVP640](#) [0158-624-00](#) [5J0-1000LG-SIL](#) [020017-13](#)  
[LY1D-2-5S-AC120](#) [LY2-0-US-AC120](#) [LY2-US-AC240](#) [LY3-UA-DC24](#) [00-5150](#) [00576P0020](#) [00600P0010](#) [LZNQ2M-US-DC5](#) [LZNQ2-](#)  
[US-DC12](#) [LZP40N10](#) [00-8196-RDPP](#) [00-8274-RDPP](#) [00-8275-RDNP](#) [00-8609-RDPP](#) [00-8722-RDPP](#) [00-8728-WHPP](#) [00-8869-RDPP](#) [00-](#)  
[9051-RDPP](#) [00-9091-LRPP](#) [00-9291-RDPP](#)