



#### RE944-S3

- Solderable Bread Board 28-Pin-Socket
- Epoxy fibre-glass 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Hot air leveling (HAL leadfree)
- Solder stop mask
- Adaption circuit board for 28-Pin-Sockets with a distance of 7.62 mm
- Hole spacing 2.54 mm
- 14 three-hole-pads and 2 x 14 two-hole-pads on each side
- U-shape potential strip
- 12 x 16 solder pads Ø 2.20 mm with 2,54 mm grid
- Size 46.99 x 73.02 mm

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [PCBs & Breadboards category](#):*

*Click to view products by [Roth Elektronik manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[8004](#) [8029](#) [1268-12](#) [1268-10](#) [1320833-1](#) [923252-R](#) [3410](#) [3396](#) [15107](#) [15072](#) [8006](#) [1268-19](#) [1268-20](#) [8026](#) [1239-19](#) [SBBTH1520-1](#)  
[SBBTH1506-1](#) [SBBTH4080-1](#) [SBBTH3030-1](#) [SBBTH1512-1](#) [SBBTH1508-1](#) [SBBSM2120-1](#) [SBB2808-1](#) [SBB2805-1](#) [SBB1605-1](#)  
[SBB1602-1](#) [SBB1005-1](#) [SBB1002-1](#) [3426](#) [32P15WE](#) [SBB0004-1](#) [SBB830-QTY10](#) [RE013-LF](#) [RE014-LF](#) [RE015-LF](#) [RE1040](#) [RE1210-LF](#)  
[RE200-C3](#) [RE210-S1](#) [RE317-HP](#) [RE438-LF](#) [RE500-HP](#) [RE510-S2](#) [RE510-S3](#) [RE899](#) [RE900-02](#) [RE900-04](#) [RE904](#) [RE909](#) [RE914](#)