

Type K Pipe Clamp Temperature Probe

Hands-free superheat/subcooling temperature measurement
without the use of tape or Velcro[®]

Features:

- Spring-loaded jaw for secure grip on pipes from 0.25" (6.35mm) to 1.5" (38mm) diameter
- For use with any Thermometer or MultiMeter with a Type K thermocouple input
- Measurement range: -4 to 200°F (-20 to 93°C)
- Accuracy: ±3.6°F (1.8°C)
- Complete with attached 36" (0.9m) cable and Type K connector



Ordering Information:

TP200Type K Pipe Clamp Temperature Probe



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Clamp Multimeters & Accessories](#) category:

Click to view products by [Extech](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[I800](#) [FLUKE 1630-2](#) [ZAPDUMOD-03](#) [ZARKMS-01-99](#) [UT233](#) [TESTO 770-3](#) [0590 7703](#) [AX-3550](#) [AX-M266C](#) [BM079](#) [BM089](#) [BM157](#)
[BM162](#) [BM197](#) [KEW2210R](#) [FLUKE 80I-110S](#) [FLUKE I200](#) [FLUKE I200S](#) [FLUKE I3000FLEX-24](#) [FLUKE I310S](#) [FLUKE I400](#) [CIE600](#)
[TESTO 770-2](#) [0590 7702](#) [34194A](#) [KEW2433R](#) [KEW8112](#) [FLUKE 772](#) [380976-K](#) [MA3110](#) [MA440](#) [MA443](#) [MA445](#) [FLUKE-374 FC](#)
[TA74](#) [AMP-320](#) [CM55](#) [CM46](#) [I200](#) [ACD-6 PRO](#) [FLUKE-1630-2FC](#) [I410](#) [CM44](#) [CM42](#) [FLK-A3000 FC](#) [FLUKE-376 FC](#) [ACD-14-PRO](#)
[MA610](#) [F201](#) [F205](#) [MA193 \(250 MM\)](#) [DIGIFLEX 4000A 350MM](#)