



Primary Alkaline Manganese Cylindrical

Data Sheet

Type Number	4122
Designation IEC System	6LR61 Zn-MnO ₂ (Alkaline)
Shelf Life (Coding)*	7 years
Nominal Voltage [V]	9
Typical Capacity C [mAh]	550 (discharge with high-resistance)
Permissible Temperature Range	-10 °C...50 °C
Weight, approx. [g]	46
Volume [ccm]	20.8
Dimensions [mm]	



Typical Capacities (at 20 °C)

Discharge Type	Load	End Voltage [V]	4.8
30M/D,7D/W	180Ω	Time [h]	14.2
Pocket Calculators			

Discharge Type	Load	End Voltage [V]	5.4
1H/D,7D/W	270Ω	Time [h]	20
Toys			

Discharge Type	Load	End Voltage [V]	5.4
2H/D,7D/W	620Ω	Time [h]	48.2
Transistor Radios			

* In consideration of typical loss of capacity at storage and application.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Battery Packs](#) category:

Click to view products by [Varta](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[2280309-1](#) [R101-B](#) [4114 210 501](#) [4120 210 501](#) [4600 726 406](#) [4610 726 406](#) [312G-U1](#) [55615703012](#) [3LR12](#) [4103 210 392](#) [4103 210 394](#)
[4106 210 392](#) [4106 210 394](#) [4223 210 501](#) [4606 726 406](#) [4607 726 406](#) [ZA13](#) [LR03/AAA/MN2400\(K4\)](#) [LR03 MAXELL S4](#) [LR1130](#)
[MAXELL B10](#) [LR14-MN1400-C K2](#) [LR1/910A](#) [LR41 MAXELL B10](#) [LR43](#) [LR43 MAXELL B10](#) [LR6 MAXELL S4](#) [11012](#) [E23A](#) [E90](#)
[625302](#) [625304](#) [637871](#) [638006](#) [6LF22/9V/MN1604\(K1\)C&B](#) [6LF22/9V/MN1604 PLUS](#) [6LR61](#) [SR626SW MAXELL](#) [SR920SW](#)
[MAXELL](#) [7K67 J](#) [55615303059](#) [GP14A S2](#) [GP15E](#) [GP1604GLF-2UE1](#) [GP 1604 ULTRA PLUS](#) [23733](#) [10 ET](#) [675 ET](#) [11A B5](#) [A544](#) [A76-](#)
[U10](#)