



Datasheet for part number DEMME9SF

Our Catalog Part Number: DEMME-9S-F
Brand: Cannon Product Category: D Sub Product Line: D Sub Series: D*M

Product Datasheet	
General	D*M High reliable D-Sub Connectors
Wire Gauge Range AWG	AWG 20-28
Mating Cycles	500
Contact Arrangement	9 contacts size 20
Dielectric Withstanding Voltage	1000 VAC at sea level
Current Rating	7.5 A max
Contact Resistance	7.5 milli Ohm max
Operating Temperature	-55°/+150°
Salt Spray Test	48 hours
Shell Material	steel
Shell Finish	tin
Insulator Material	Thermoplastic, type PCT UL 94V-0
Insulator Color	black
Gender	Socket
Contact Type	Right angled PCB
Contact Material	copper alloy
Contact Finish	gold over nickel (Performance Class 2)
Hardware	4-40 Clinchnut

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [D-Sub Standard Connectors](#) category:

Click to view products by [ITT](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[DCM37S732N](#) [DAM15P500](#) [DEV09S364GTLF](#) [DEM09P032N](#) [DDM50P732N](#) [DAM15S332N](#) [173109-2218](#) [173109-2466](#) [173109-2436](#)
[173109-2435](#) [56F706-005-LI](#) [56F711-015](#) [015-0341-000](#) [015-0372-008](#) [015-8544-011](#) [017041-0005](#) [020419-0104](#) [012-0515-000](#) [012-9507-](#)
[034](#) [012-9507-114](#) [012-9534-001](#) [020745-0008](#) [609-25P](#) [M24308/2-23Z](#) [M243082310F](#) [M243082410F](#) [M243082411F](#) [M24308/4-21](#)
[CT1A18-11PSA206](#) [CT1N36-5SC](#) [CT2-16S-17PS](#) [CT2-20-15PCAU](#) [CT2-24-12PS](#) [CT2-24-28PSF127A206](#) [CT2-32-9PC](#) [CT6F9767-14-4-](#)
[14S-5PC](#) [CT6FA10SL-4PS](#) [CT7-18-10SC](#) [CT7-18-10SCAU](#) [CT7-18-12SCAU](#) [CT7-18-1PC](#) [CT7-18-1PCAU](#) [CT7-18-21SCAU](#) [M83513/01-](#)
[FC](#) [M83723/76W24619 L/C](#) [M85049/48-3-2F](#) [69001-865](#) [6STD09PCM99B70X](#) [6STD09SCM99B30X](#) [6STD09SCT99S40X](#)