


## BN 392

Cross recessed oval countersunk head screws  
Phillips H

DIN 966 A  
~ISO 7047  
~UNI 7689



Material	<b>Steel</b>	Tensile strength	<b>400 N/mm2</b>
Surface	<b>zinc plated blue</b>	Elongation after fracture	<b>min. 14%</b>
Quality	<b>4.8</b>		

### Article No. - 1158449

d <sub>1</sub>	M3
L	5
d <sub>2</sub> max.	5,6
k max.	1,65
Phillips	1
m~	3,1
t min.	1,7
t max.	2

DIN 966 A: Standard withdrawn

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:*

*Click to view products by [Bossard](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [593503FX](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [0098.9219](#) [0098.9221](#) [0098.9262](#) [596-2114-013](#) [59781-4](#) [59781-6](#) [0098.0026](#)  
[0098.9210](#) [0098.9212](#) [60227-01](#) [60227-04](#) [60227-08](#) [60228-09](#) [618-00001](#) [62153-03](#) [62153-11](#) [M316-KSSTMCZ100](#) [M3440-SS](#) [M3442-SS](#) [M3448-SS](#) [6291A](#) [6292-1](#) [6-306105-9](#) [6-306131-4](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7-18023-1](#) [7-21002-8](#) [7230-3](#) [7235-3](#) [7248-1](#) [7248-2](#)  
[73542-02](#) [CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [745564-1](#) [748174-2](#) [F03-02](#) [SUS316](#) [F1209](#) [751-00001](#) [80011](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#)  
[9047](#) [95000002B](#) [9885-2](#)