

Data Sheet

Extension Cable

Item-no. 67814100 (BP)

Item-no. 67824100 (SP)

19.05.2015

Voltage range: max. 24 Volt
Power load: max. 8 Ampere
Fuse: 8 Ampere

Material Plug:

Housing: ABS
stress of temperature:: max. 110 °C

Conneting spring: Cu Sn 6
Surface: bright pickled

Contact spring: Cu Zn 37 F45
Oberfläche: gal. Ni 5

Plug pin: Cu Zn 40 Pb 2
Surface: gal. Ni 5

Material Connector:

Housing: Novodur P2T
stress of temperature: max. 110 °C

Conneting spring (-): CU Zn 36 F44

Contact spring (+): MS below nickel plated 3µ tinned

Cable: flat cable, copper wire, PVC-covered
cross section 2x0.75 mm²
length: 1.8 m

Extension Cable

Item-no. 67814100 (BP)

Item-no. 67824100 (SP)

19.05.2015



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Lighting Connectors](#) category:

Click to view products by [Pro Car](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[21061-9](#) [293300-7](#) [2106117-2](#) [293660-5](#) [293700-2](#) [CNX_H03_NTP](#) [30-9767-BU](#) [3-21030-1](#) [ZCH-110-RGB-I](#) [503471-0290](#) [ES5P09K4F2](#)
[CNXH02NTP](#) [ZCH-110-RGB-J](#) [217-0716-200](#) [192992-0057](#) [1954563-1](#) [217-3030-000](#) [217-3032-000](#) [237-0734-003](#) [DTS24W25-20PN-LC](#)
[1-2213614-2](#) [2834049-3](#) [ES9S002SZZ](#) [2834049-2](#) [2-2834067-3](#) [1-293657-2](#) [2834049-1](#) [293699-2](#) [293701-3](#) [1-2213614-3](#) [2834036-1](#)
[2834037-1](#) [2213614-3](#) [2307526-2](#) [2-2106124-3](#) [2-2834068-3](#) [FLS2SC4001BP](#) [FLSC80352000](#) [FLSC80354000](#) [FLSC80353000](#) [FLSSB8002](#)
[FLSSB8001](#) [FLSC80351000](#) [FLSSB4001](#) [FLSC80504000](#) [FLSC80502000](#) [FLSC80501000](#) [FLSSR4001](#) [X3700WM-02HF-LPSN](#) [FLA-](#)
[R4142-30](#)