


Data Sheet

DIN.Socket Adapter 16 A 67872900 BP, 67882900 SP

Tension range:	12-24 Volt
Max. current load:	16 A
Material Plug:	
Housing:	Polyamid PA-6 GF 30 Polypropylen PP 100 GA 12
Connection spring:	Cu Zn 30
Plug pin:	Cu Zn 38 Pb 2
Material Connector:	
Housing:	Lustran
Stress of temperatur:	max. 100° C
Contact sleeve (-):	Cu Zn 36 F44
Contact (+):	Cu Zn 36 F44
Cable:	15 mm copper strand, NYFAZ 0,75 mm ² PVC-covered
Measurements:	
Length:	83,4 mm
Internal diameter:	21 mm
External diameter:	28 mm

Data Sheet

DIN.Socket Adapter 16 A
67872900 BP, 67882900 SP



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Standard Circular Connector](#) category:

Click to view products by [Pro Car](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[C015](#) [10F006](#) [001](#) [1](#) [5M2530B10P](#) [600247N007](#) [600259N006](#) [600273N007](#) [600432N009](#) [6280-2PG-519](#) [6280-3PG-311](#) [6280-3SG-311](#)
[6280-7SG-3DC](#) [6280-7SG-522](#) [6282-5PG-311](#) [6282-6PG-519](#) [6282-8SG-311](#) [6283-11](#) [6283-15](#) [6290](#) [6293](#) [6382-2PG-311](#) [6382-2PG-3DC](#)
[6382-2SG-321](#) [6382-2SG-3DC](#) [6382-4SG-516](#) [67-03E20-37P](#) [681-PMG](#) [CXS3102A14S2P](#) [CXS3102A181S](#) [CXS3106A14S6S](#)
[D38999/20FC8SA L/C](#) [MB12P-1](#) [MB12R-6](#) [7251-2PG-300](#) [7251-2SG-300](#) [7251-4PG-300](#) [7251-4SG-300](#) [7251-5PG-300](#) [7251-5SG-300](#)
[7251-6SG-300](#) [7251-7PG-300](#) [7251-8PG-300](#) [7271-6SG-300](#) [7282-3PG-300-CH3](#) [73000005663](#) [75-190011-03P](#) [75-190216-08S](#) [75-190218-](#)
[10P](#) [75-214636-52P](#) [75-474118-10P](#) [75-474211-03P](#) [75-474218-19S](#)