



| Specifications                             |                          |               |
|--|--------------------------|---------------|
| Nominal Voltage [V]                        | 3,6                      |               |
| Minimum capacity [mAh]                     | 1600                     |               |
| Typical capacity [mAh]                     | 1660                     |               |
| Size [mm]                                  | According to the drawing |               |
| Weight [g]                                 | 80 ± 25                  |               |
| Typical charge [mA]                        | 160mA for 16 hrs at 20°C |               |
| Standard continuous discharge current [mA] | 320 (temp. 20°C)         |               |
| Discharge cut-off voltage [V]              | 3                        |               |
| Charge temperature                         | Typical                  | 0°C do 50°C   |
| Discharge temperature                      | Continous                | -10°C do 65°C |
| Storage temperature                        | Recommended              | -20°C do 30°C |

|                           |                            |                            |                                  |                  |                      |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|
| Material/ Materiał:       | Scale/ Skala: 1:2          | Format/ Format arkusza: A4 | Weight/ Masa: _                  | Sheet/ Arkusz: / | Version/ Wersja: 1   |
| Finishing/ Wykończenie :  | Date/ Data:                |                            |                                  |                  | Revision/ Rewizja: A |
| Designed by/ Konstruował: | dd.mm.yyyy                 |                            |                                  |                  |                      |
| Checked by/ Sprawdził:    | dd.mm.yyyy                 |                            |                                  |                  |                      |
| Approved by/ Zatwierdził: | dd.mm.yyyy                 |                            |                                  |                  |                      |
| Update/ Aktualizował:     | Update/ Data aktualizacji: |                            |                                  |                  |                      |
| J. Wierzba                | 2016-09-19                 | 2016-08-30                 | CL-AA_HT3.6V_L<br>3S1P HAA1600HT | 1482.00.00.1A    |                      |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Battery Packs](#) category:*

*Click to view products by [Cellevia](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[2280309-1](#) [R101-B](#) [4114 210 501](#) [4120 210 501](#) [4600 726 406](#) [4610 726 406](#) [312G-U1](#) [55615703012](#) [3LR12](#) [4103 210 392](#) [4103 210 394](#)  
[4106 210 392](#) [4106 210 394](#) [4223 210 501](#) [4606 726 406](#) [4607 726 406](#) [ZA13](#) [LR03/AAA/MN2400\(K4\)](#) [LR03 MAXELL S4](#) [LR1130](#)  
[MAXELL B10](#) [LR14-MN1400-C K2](#) [LR1/910A](#) [LR41 MAXELL B10](#) [LR43](#) [LR43 MAXELL B10](#) [LR6 MAXELL S4](#) [11012](#) [E23A](#) [E90](#)  
[625302](#) [625304](#) [637871](#) [638006](#) [6LF22/9V/MN1604\(K1\)C&B](#) [6LF22/9V/MN1604 PLUS](#) [6LR61](#) [SR626SW MAXELL](#) [SR920SW](#)  
[MAXELL](#) [7K67 J](#) [55615303059](#) [GP14A S2](#) [GP15E](#) [GP1604GLF-2UE1](#) [GP 1604 ULTRA PLUS](#) [23733](#) [10 ET](#) [675 ET](#) [11A B5](#) [A544](#) [A76-](#)  
[U10](#)