



STO 2

RCA-Stecker nach JEITA RC-5231, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. Temperaturbereich | -20 °C/+70 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger | Bakelit |
| Kontakt | CuZn, vernickelt |
| Gehäuse | CuZn, vernickelt |
| Knickschutz | PVC |
| 3. Mechanische Daten | |
| Kontaktierung mit | RCA-Kupplungen 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO |
| 4. Elektrische Daten | |
| Bemessungsstrom | 2 A |
| Bemessungsspannung | 34 V AC/DC |
| Prüfspannung | 250 V/60 s |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |

STO 2

RCA plug acc. to JEITA RC-5231, straight version, with metal housing, bend protection and solder terminals

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. Temperature range | -20 °C/+70 °C |
| 2. Materials | |
| Insulating body | Bakelite |
| Contact | CuZn, nickeled |
| Housing | CuZn, nickeled |
| Bend protection | PVC |
| 3. Mechanical data | |
| Mating with | RCA sockets 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO |
| 4. Electrical data | |
| Rated current | 2 A |
| Rated voltage | 34 V AC/DC |
| Test voltage | 250 V/60 s |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |

STO 2

Connecteur mâle RCA suivant JEITA RC-5231, version droite, avec boîtier métallique, protection contre pliage et connexion par soudure

| | |
|--|--|
| 1. Température d'utilisation | -20 °C/+70 °C |
| 2. Matériaux | |
| Corps isolant | Bakélite |
| Contact | CuZn, nickelé |
| Housing | CuZn, nickelé |
| Protection contre pliage | PVC |
| 3. Caractéristiques mécaniques | |
| Raccordement avec | connecteurs femelles RCA 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO |
| 4. Caractéristiques électriques | |
| Courant assigné | 2 A |
| Tension assignée | 34 V AC/DC |
| Tension d'essai | 250 V/60 s |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |

| Bestellbezeichnung Designation Désignation | Farbe Color Couleur | Polzahl Poles Pôles | Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---|
| STO 2 ROT | rot red rouge | 2 | 100 |
| STO 2 SCHWARZ | schwarz black noir | 2 | 100 |

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [Lumberg](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[R125315120](#) [8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [5916-1103-603](#) [0106-001-000](#) [6-0001-3](#) [6001-7071-019](#) [6002-7051-003](#) [6002-7551-202](#) [6059674-1](#) [619550-1](#) [630059-000](#) [M39012/25-0021](#) [M39012/79-3008](#) [M39030/3-01N](#) [M39030/3-03N](#) [M3933/25-29N](#) [M3933/25-36N](#) [6500-7071-046](#) [6501-1071-002](#) [M83723/72W24576](#) [M83723/72W2457N](#) [6769](#) [CX050L2AQ](#) [7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7003-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7010-1511-000](#) [7029-1511-060](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-012](#) [7210-1511-015](#) [7210-1511-019](#) [7210-1511-040](#) [7225-1512-050](#) [7242-1511-000](#) [73137-5015](#) [73251-0111](#) [73251-0672](#) [73276-1501](#) [73366-0013](#) [73404-2300](#) [73413-6080](#) [734151610](#)