

## Flachstecktechnik isoliert UL/CSA Insulated Disconnect Terminal UL/CSA



Material: Messing, galv. verzinkt  
(Material: Brass, el.-tinned)



UL/CSA (r : Artikel entspricht den in Deutschland üblichen Abmaßen)  
(X: Part with German normal dimensions)

File No.: UL E70188 CSA LR20812

### Flachsteckhülsen PVC isoliert (Temperaturbeständigkeit von -10°C bis +75°C) PVC insulated female disconnect terminal (Operating temperature from -10°C to +75°C)

Kabelquer- schnitt Wire mm <sup>2</sup> (AWG)	Bestellbezeichnung Part No.	Norm	Nenn- größe Nominal Size	Ober- flächen- material Surface	Maße in mm Dimensions in mm					VPE Qty/box
					ℓ <sub>1</sub>	E	Ø d <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	t	
0,2-0,5 (26-22)	FVDDF0.5-110A-5	UL; CSA	2,8-0,5	verzinkt	16,4	6,4	2,2	8,0	0,5	1.000
	FVDDF0.5-110A-8	UL; CSA	2,8-0,5	verzinkt	16,4	6,4	2,2	8,0	0,8	1.000
0,5-1,5 (22-16)	FVDDF1.25-110A-5	UL; CSA	2,8-1	verzinkt	17,9	6,4	3,5	9,5	0,5	1.000
	FVDDF1.25-110A-8	UL; CSA	2,8-1	verzinkt	17,9	6,4	3,5	9,5	0,8	1.000
0,5-1,5 (22-16)	FVDDF1.25-187A-5	UL; CSA	4,8-1	verzinkt	18,7	6,0	3,5	9,5	0,5	1.000
	FVDDF1.25-187A-8	UL; CSA	4,8-1	verzinkt	18,7	6,0	3,5	9,5	0,8	1.000
1,0-2,5 (16-14)	FVDDF2-187A-5	UL; CSA	4,8-2,5	verzinkt	18,7	6,0	4,3	9,5	0,5	1.000
	FVDDF2-187A-8	UL; CSA	4,8-2,5	verzinkt	18,7	6,0	4,3	9,5	0,8	1.000
0,5-1,5	FVDDF1.25-250A	UL; CSA	6,3-1	verzinkt	20,5	7,8	3,5	9,5	0,8	1.000
1,0-2,5	FVDDF2-250A	UL; CSA	6,3-2,5	verzinkt	20,5	7,8	4,3	9,5	0,8	1.000
2,5-6,0	FVDDF5.5-250A	UL; CSA	6,3-6	verzinkt	24,5	7,8	6,2	13,5	0,8	500

### Flachstecker PVC isoliert (Temperaturbeständigkeit von -10°C bis +75°C) PVC insulated male disconnect terminal (Operating temperature from -10°C to +75°C)

Kabelquer- schnitt Wire mm <sup>2</sup> (AWG)	Bestellbezeichnung Part No.	Norm	Nenn- größe Nominal Size	Ober- flächen- material Surface	ℓ <sub>1</sub>	E	Ø d <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	t	VPE Qty/box
0,5-1,5	FVDDM1.25-250	UL; CSA	6,3-1	verzinkt	20,5	8,0	3,5	9,5	0,8	1.000
1,0-2,5	FVDDM2-250	UL; CSA	6,3-2,5	verzinkt	20,5	8,0	4,3	9,5	0,8	1.000
2,5-6,0	FVDDM5.5-250	UL; CSA	6,3-6	verzinkt	24,5	8,0	6,2	13,5	0,8	500



### Flachsteckverteiler PVC isoliert (Temperaturbeständigkeit von -10°C bis +75°C) PVC insulated piggyback disconnect terminal (Operating temperature from -10°C to +75°C)

Kabelquer- schnitt Wire mm <sup>2</sup> (AWG)	Bestellbezeichnung Part No.	Norm	Nenn- größe Nominal Size	Ober- flächen- material Surface	Maße in mm Dimensions in mm					VPE Qty/box
					ℓ <sub>1</sub>	E	Ø d <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	t	
0,5-1,5 (22-16)	FVDDFM1.25-250A	UL; CSA	6,3-1	verzinkt	22,0	7,8	3,5	9,5	0,8	500
	VDADFM1.25-250A	r	6,3-1	verzinkt	21,0	8,0	3,5	10,0	0,8	500
1,0-2,5 (16-14)	FVDDFM2-250B	UL; CSA	6,3-2,5	verzinkt	22,0	7,8	4,3	9,5	0,8	500
	VDADFM2-250B	r	6,3-2,5	verzinkt	22,0	8,0	4,1	11,0	0,8	500

r : Artikel entspricht den in Deutschland üblichen Abmaßen  
(X: Part with German normal dimensions)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Terminals](#) category:*

*Click to view products by [JST](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[HT-13-10](#) [71M-250-32-NB](#) [01-2065-1-0216](#) [00581P0075](#) [M10-10RX](#) [M10BCK](#) [60205-1](#) [604200-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [60873-1](#) [M14-516R/SK](#) [M14-6RSX](#) [M18-10FLX](#) [M18-8FBX](#) [M18-8R/LX](#) [M18BCK](#) [61314-6-C](#) [61-S](#) [61-SN-A](#) [62-NBM-A](#) [63-S](#) [640179-1](#) [640917-2-CUT-TAPE](#) [6501550002](#) [66107-2-C](#) [66107-4-C](#) [696683-1](#) [696834-1](#) [696861-1](#) [696931-1](#) [696999-1](#) [M8-516RK](#) [M86700006](#) [MA250DMFMX-A](#) [701-2007](#) [701-2307](#) [701-7761-03](#) [70F-110-32-PB](#) [718-N-A](#) [71M-187-20-NBL](#) [71M-250-32-NBL](#) [72F-187-20-NBL](#) [72M-250-32-NBL](#) [7310](#) [73F-250-32](#) [73F-250-32-NBL](#) [73F-250-32-NL](#) [F14-10C](#) [F-1M](#)