



Specification :

Material :

1. RJ45 Plug : (P/N PY8850)
 - 1-1. Housing : Polycarbonate, UL 94V-2, Transparent color.
 - 1-2. Contact material : Phosphor Bronze with 50-60 micro-inch Nickel plated.
 - 1-3. Contact finished : Min. 50 micro-inch Gold plated.
2. Narrow PVC Molded.
3. Top & Bottom case: ABS + PC, UL 94V-0.
4. Glue sticks paper : 100PET only silver paper Environmental protection resin glue of 2mm.
5. Cable : UTP Unshielded Flat and Twisted,
 - 4 pair Stranded wire UL material approved.
 - 30 AWG conductor and PVC jacket.
6. Rotation axis : Polycarbonate, UL 94V-2, Black color.
7. Straight springs : Stainless steel 700mm X 7mm X 0.15mm.

GENERAL TOLERANCE OF DIMENSIONS X.XXX ±0.005 X.XX ±0.05 X.X ±0.1	DRAWING	20.SEP.2010	Connie	rotronic	
	CHECK	20.SEP.2010	Maer		
	APPROVAL	20.SEP.2010	Yty		
		DATE	NAME	Item No.: 21.15.0591	
	SCALE	1/2 (A4)	UNIT	mm	DES.: Cat.6 Patch Cord
	DRAWING NO. ACCBXXX002X0022(SA1)				SHEET 1 OF 1
	DRAWING CLASSIFICATION				

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [roline manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[11.04.5690](#) [11.04.5692](#) [11.02.8825](#) [11.04.5792](#) [11.04.5552](#) [11.04.5555](#) [11.02.8326](#) [12.04.1088](#) [11.02.8900](#) [11.02.8902](#) [11.02.9025](#)
[21.15.2713](#) [11.04.5547](#) [11.04.5619](#) [11.04.5710](#) [11.04.5815](#) [11.02.8873](#) [11.04.5740](#) [11.04.5603](#) [11.04.5611](#) [11.09.4338](#) [11.09.4359](#)
[11.09.4510](#) [11.09.4276](#) [11.02.8808](#) [11.02.8879](#) [11.02.9013](#) [21.15.2709](#) [12.03.3135](#) [11.02.8780](#) [11.04.5544](#) [11.01.3645](#) [11.04.5791](#)
[12.03.3146](#) [12.03.3163](#) [11.01.5618](#) [11.01.5860](#) [11.02.8945](#) [11.02.9012](#) [21.15.2630](#) [21.15.2702](#) [21.15.2721](#) [11.02.8790](#) [11.04.5501](#)
[12.02.1043](#) [11.04.5562](#) [11.02.8803](#) [21.15.2542](#) [21.15.2711](#) [11.02.8721](#)