


Item no.: 2092-1403
 Product description: 3 POLE PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

RoHS compliant

| | |
|------------------------------|------------|
| Color | light gray |
| pole count | 3 |
| Height | 19.5 mm |
| Height | 0.768 in |
| Width | 17.2 mm |
| Width | 0.677 in |
| Depth | 14.4 mm |
| Depth | 0.567 in |
| Pin spacing from | 5 mm |
| Pin spacing from | 0.197 in |
| Pollution degree | 2 |
| Measured voltage EN | 320 V |
| Measured shock voltage | 4 kV |
| Current intensity EN | 16 A |
| Pollution degree | 2 |
| Measured voltage EN | 630 V |
| Measured shock voltage | 4 kV |
| Current intensity EN | 16 A |
| Solder pin width, diam. [mm] | 1.4 mm |

Material group
Customs Tariff No.

I
85366990

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Specifications are subject to changes and errors may be expected

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [wago manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[750-460](#) [231-118/026-000](#) [231-303/026-000](#) [231-620/019-000](#) [257-403](#) [280-438](#) [280-831](#) [284-624](#) [210-111](#) [231-303/037-000](#) [231-446/001-000_NR](#) [232-216/026-000](#) [234-510](#) [264-726](#) [280-339](#) [0283-0671](#) [830-800/000-305](#) [750-512](#) [750-455](#) [51251782](#) [286-312](#) [713-1428/107-000](#) [731-138/048-000](#) [750-459](#) [750-517](#) [750-602](#) [793-3505](#) [826-172](#) [859-304](#) [280-335](#) [231-535/001-000](#) [2604-1105](#) [2604-1106](#) [2604-1504](#) [2606-1103/020-000](#) [2624-1103](#) [2626-3103/020-000](#) [821-104](#) [713-1107](#) [852-1411](#) [2106-1307](#) [2116-5307](#) [832-1205](#) [832-3604](#) [2009-110](#) [281-512/281-501](#) [286-336](#) [750-421](#) [750-838](#) [753-559](#)