

Splice Cap Crimp Terminal



Features

- For #18 to #10 AWG wire
- Minimum 2 #18 AWG
- Maximum 4 #12 AWG
- Use Buchanan C24 Crimp Tool
- Designed for fast, permanent, pressure-type connections
- UL Listed and CSA Certified
- Zinc-plated or copper sleeves resist corrosion

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [ideal manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[30-696](#) [74-027](#) [45-292](#) [45-098](#) [L-5361](#) [45-093](#) [45-177](#) [45-1987-1](#) [41-990](#) [25HK-AY-090A266-DH](#) [15DYS6150-2400625P](#) [45-418](#) [30-503](#)
[35-020](#) [35-060](#) [35-516](#) [45-1633-1](#) [45-170](#) [45-1773-1](#) [45-1774](#) [45-1939-1](#) [45-2133-1](#) [45-298](#) [45-372](#) [K-6336](#) [K-8906R](#) [L-4866](#) [L-5210](#) [L-](#)
[5562](#) [L-9038](#) [LB-1091](#) [35-522](#) [KB-0276R](#) [30-429](#) [30-587](#) [33-856](#) [45-672](#) [45-171](#) [45-144](#) [89-608](#) [34-015](#) [33-864](#) [30-506](#) [25HK-AP-](#)
[060A100-CP-3A](#) [15DYS624-240125W-K](#) [15DYS6150-4800312P](#) [33-704](#) [45-092](#) [45-121](#) [45-1513](#)