



PRO CAR

AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

Helix Cable with Safety Universal Plug 8A
(Item-No. 67837000)

Data Sheet

Voltage Range: 6 - 24 Volt
Max. Current Load: 8 Amp.
Fuse: 8 Amp.

Material Plug:

Housing: ABS
Temperature Resistance: max. 110 °C
Connection Spring: Cu Sn 6
Surface: blank pickled
Contact Spring: Cu Zn 37 F45
Surface: gal. Ni 5
Plug Pin: Cu Zn 40 Pb 2
Surface: gal. Ni 5

Cable:

helix cable
copper strand, PVC-coated
2 x 0.75 mm²
0.6 m bis 3 m

Cross-Section
Length

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [pro car manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[68302110](#) [57607550](#) [67664000](#) [67335500](#) [68131200](#) [67333500](#) [67748500](#) [67888000](#) [67325500](#) [67101285](#) [67302500](#) [57612003](#) [68131100](#)
[67864910](#) [67611500](#) [67828100](#) [67844000](#) [67332600](#) [67332500](#) [67322500](#) [67889050](#) [67322600](#) [67887000](#) [67864920](#) [67722110](#) [52005001](#)
[67614500](#) [68140810](#) [67824100](#) [57725002](#) [67611000](#) [67801500](#) [67889000](#) [67334500](#) [68140820](#) [67662010](#) [67741500](#) [68141000](#) [67824010](#)
[67324500](#) [67722100](#) [53005001](#) [67746500](#) [67742500](#) [67882000](#) [67864900](#) [67323500](#) [67884000](#) [67614000](#) [67864930](#)