

Product Sheet

Part numbers: ASM25PR & ASM32PR




Temperature range: -40°C to 100°C, intermittent to approx. 150°C.

Material: Polyamide reinforced glass fibre.

Equipment: Reducing threaded holes or through holes to smaller thread sizes.

Dimensions in mm



Part no.	Colour	Da	Di	L	SW	TL
ASM25PR	RAL 7035	M25 x 1.5	M20 x 1.5	10	29	17
ASM32PR	RAL 7001	M32 x 1.5	M25 x 1.5	12	36	19

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [ilme](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CSHF 10](#) [CZAP 25 L](#) [CDSHF 18](#) [CHI 06 LS](#) [TAPC 06 L25](#) [CHO 24](#) [CNEM 24 T](#) [TAPC 10.25](#) [TAPH 16.32](#) [TAPW 06 L25](#) [PE3264SV](#)
[PE1664SV](#) [CXM4/0](#) [COB 06 CMS](#) [APV21](#) [PEW3265PV](#) [CQEM18](#) [CCPZTP](#) [CZIR 06 L](#) [CHP 06 LS2](#) [TAPC 24.32](#) [TAVH 10 G32](#) [THCH](#)
[06 LG](#) [THIW 10](#) [THIW 16](#) [AS C21T](#) [PEW1663SV](#) [CQEF32](#) [JNEM 06](#) [CK 03 IAPNS](#) [TAVC 10 G32](#) [PE3265PV](#) [PE1643PI](#) [CHC10LG](#)
[AS C36T](#) [CDMD0.5](#) [CCMA4.0](#) [CSHM 24](#) [TAVW 10 G32](#) [CAVR 06 L21](#) [CK 03 C](#) [TAVC 06 LG25](#) [AS C16T](#) [AS C21O](#) [MHP 48 LS50](#)
[PEW3263PV](#) [CQEF10](#) [TAVH 10 G25](#) [CRR 36](#) [CRR 42](#)