




▷ ISO 5745, DIN ISO 5745, NF E 73-102

- Side cutter for steel wire up to 160 kg/mm<sup>2</sup>.
- Serrated jaws with central area for handling rods.
- Strong rigid jaws for positive grip.
- 4 options :
  - CPE : Chrome finish, ergonomic grips, return spring.
  - TE : Varnish finish, ergonomic grips, return spring.
  - G : Varnish finish, PVC grips.
  - VE : Varnish finish, return spring, 1000V insulated grips for electrical safety to EN 60900 and , for working on or near live components.



Zoom


Zoom

Zoom




Zoom

Zoom



Zoom



| ∅ max mm<br>Cu-Fe | D x E<br>mm | L<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm |  g |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---|
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---|

|           |         |           |     |    |    |   |     |
|-----------|---------|-----------|-----|----|----|---|-----|
| 193.16CPE | 3 - 1,6 | 2,9 x 3,6 | 168 | 46 | 18 | 9 | 130 |
|-----------|---------|-----------|-----|----|----|---|-----|

|           |           |           |     |    |    |   |     |
|-----------|-----------|-----------|-----|----|----|---|-----|
| 185.20CPE | 3,5 - 1,6 | 3,2 x 4,9 | 200 | 75 | 18 | 9 | 200 |
|-----------|-----------|-----------|-----|----|----|---|-----|

|          |           |           |     |    |    |   |     |
|----------|-----------|-----------|-----|----|----|---|-----|
| 185.20TE | 3,5 - 1,6 | 3,2 x 4,9 | 200 | 75 | 18 | 9 | 200 |
|----------|-----------|-----------|-----|----|----|---|-----|

|         |         |           |     |    |    |   |     |
|---------|---------|-----------|-----|----|----|---|-----|
| 193.16G | 3 - 1,6 | 2,9 x 3,6 | 160 | 46 | 18 | 9 | 115 |
|---------|---------|-----------|-----|----|----|---|-----|

|         |           |           |     |    |    |   |     |
|---------|-----------|-----------|-----|----|----|---|-----|
| 185.20G | 3,5 - 1,6 | 3,2 x 4,9 | 196 | 75 | 18 | 9 | 165 |
|---------|-----------|-----------|-----|----|----|---|-----|

|          |         |           |     |    |    |   |     |
|----------|---------|-----------|-----|----|----|---|-----|
| 193.16VE | 3 - 1,6 | 2,9 x 3,6 | 168 | 46 | 18 | 9 | 130 |
|----------|---------|-----------|-----|----|----|---|-----|

|          |           |           |     |    |    |   |     |
|----------|-----------|-----------|-----|----|----|---|-----|
| 185.20VE | 3,5 - 1,6 | 3,2 x 4,9 | 200 | 75 | 18 | 9 | 200 |
|----------|-----------|-----------|-----|----|----|---|-----|

▼ Données Techniques

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [facom](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[92A.5,5](#) [ARB.5.5X40](#) [AMR](#) [ANXR10X75](#) [AEF.J6](#) [AEF.J1](#) [EH.107](#) [EH.103](#) [256.2.5](#) [MT.J3](#) [986058](#) [75.10](#) [84E.J1](#) [455B](#) [440.19](#) [44.6X7](#)  
[440.6](#) [440.21](#) [R.306-25D](#) [R.217](#) [R.5](#) [J.13LA](#) [431.LE](#) [405.10](#) [425.E](#) [405.12E](#) [R.216](#) [601](#) [AEF.1,5X35](#) [AEFP.00X35](#) [AEX.J2](#) [AEX.9X75](#)  
[AEX.7X35](#) [251A.2.5](#) [HB.2B](#) [440.20](#) [435.E](#) [432.LMT](#) [44.12X13](#) [440.5H](#) [440.22](#) [R.304DA](#) [427.MT](#) [416.PMT](#) [113A.6C](#) [113A.10C](#) [251A.3](#)  
[89S.JP8](#) [AEF.1,8X35](#) [75.7](#)