





**Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 8 mm**  
**Led Indicators Body diameter 8 mm**

**Innenreflektor**  
**Interior reflector**

Bestell-Nr.	Farbe	$V_{OP} +10\%$	$I_{OP max}$	$V_F$	$I_{V typ.}$ (mcd)	$I_{F max.}$	Abb.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr.	A
Part No.	Colour	(V)	(mA)	(V)	* $I_F = 20mA$	(mA)	Illu.	Dimensions, see Drawing No. 19050-A	
1905*000	Rot Red			1,6/2,0	*4,0	75	A	 	
1905*001	Grün Green			2,0/2,6	*30,0	45	A		
1905*002	Gelb Yellow			2,0/2,6	*27,0	45	A		
1905*003	Super rot Super red			2,0/2,6	*27,0	45	A		
1905*050	Rot Red			1,6/2,0	*4,0	75	C		
1905*051	Grün Green			2,0/2,6	*30,0	45	C		
1905*052	Gelb Yellow			2,0/2,6	*27,0	45	C		
1905*053	Super rot Super red			2,0/2,6	*27,0	45	C		
1905*150	Rot Red	6	30		6,0		B	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No. 19050-B	B
1905*151	Grün Green	6	30		50,0		B		
1905*152	Gelb Yellow	6	30		40,0		B	 	
1905*153	Super rot Super red	6	30		38,0		B		
1905*250	Rot Red	12	30		6,0		B		
1905*251	Grün Green	12	30		50,0		B		
1905*252	Gelb Yellow	12	30		40,0		B		
1905*253	Super rot Super red	12	30		38,0		B		
1905*350	Rot Red	24	22		5,0		B		
1905*351	Grün Green	24	22		35,0		B		
1905*352	Gelb Yellow	24	22		30,0		B	19050050 - 19050053, wird als verkürzte Ausführung mit Steckkontakten geliefert, <b>siehe Zeichnung Nr. 19050-C</b> 19050050 - 19050053, short version with tabs, <b>see drawing no. 19050-C</b>	C
1905*353	Super rot Super red	24	22		30,0		B		

**Blaue Led Signalleuchten** lieferbar.

Bei Bestellung bitte an die letzte Stelle der jeweiligen Bestellnummer die "7" einsetzen.

Arbeitstemperatur ( $T_{OP}$ ): -55°C - +70°C  
 Lagertemperatur ( $T_{STG}$ ): -55°C - +100°C

\* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.

Glanzchrom = 0                      Schwarzchrom = 1

Beispiel:                      19050000 rot mit Glanzchrom  
                                     19051000 rot mit Schwarzchrom

**Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage**  
 Technische Änderungen vorbehalten

**Blue Led Indicators** can be supplied.

When ordering, please use on the relevant partnumber the "7" for the last digit.

Operating temperature ( $T_{OP}$ ): -55°C - +70°C  
 Storage temperature ( $T_{STG}$ ): -55°C - +100°C

\* The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.

Bright chrome = 0                      Black chrome = 1

Example:                      19050000 red with bright chrome  
                                     19051000 red with black chrome

**Led Indicators with other voltages upon request**  
 Specification subject to change without notice

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Other Tools](#) category:*

*Click to view products by [CML](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CR-05FL7--150R](#) [CR-05FL7--698K](#) [899-2-KT46](#) [899-5-KT46](#) [CR-0AFL4--332K](#) [CR-12FP4--260R](#) [CRCW04021100FRT7](#)  
[CRCW04021961FRT7](#) [5800-0090](#) [CRCW04024021FRT7](#) [CRCW040254R9FRT7](#) [CRCW0603102JRT5](#) [59065-5](#) [00-8273-RDPP](#) [00-8729-](#)  
[WHPP](#) [593033](#) [593058](#) [593072](#) [593564100](#) [593575](#) [593591](#) [593593](#) [011349-000](#) [CRCW08052740FRT1](#) [LUC-012S070DSM](#) [LUC-](#)  
[018S070DSP](#) [599-2021-3-NME](#) [599-JJ-2021-03](#) [00-5080-YWPP](#) [5E4750/01-20R0-T/R](#) [LW1A-L1-GL](#) [LW1A-P1-GD](#) [LW1L-A1C10V-GL](#)  
[LW1L-M1C70-A](#) [0202-0173](#) [00-9089-RDPP](#) [00-9300-RDPP](#) [CRCW2010331JR02](#) [01-1003W-8/32-10](#) [601-GP-08-KT39](#) [601-JJ-06](#) [601-SPB](#)  
[601YSY](#) [602-JJ-03](#) [602SPB](#) [602Z](#) [603-JJ-07-FP](#) [603-JJY-04](#) [604J](#) [604-JJ-05](#)