

# FICHE TECHNIQUE

Version 7

## AT160 Ruban Toile Mat Etanche Hautes Performances

### Descriptif général

Ruban toile polythène extrudée, enduit d'une finition imperméable et de l'autre côté d'un adhésif caoutchouc sensible à la pression

- Finition mate
- Facile à dérouler et à découper
- Conformable
- Très robuste
- Finition imperméable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Adhésif non-corrosif
- Ecriture possible



### Spécifications

En conformité\* avec la norme DEF STAN 81-25/4

### Propriétés techniques

Valeurs moyennes

Épaisseur du ruban	0.33mm
Résistance à la rupture	85 N/cm
Allongement	8%
Adhésion sur	
Acier	3.5 N/cm
Endos	2.2 N/cm
Perméabilité à la vapeur d'eau et humidité	35g/m <sup>2</sup> /24hrs
Extrait d'eau	
PH	6.5 à 7.5
Chloride	Max 0.05% en NaCl
Sulfate	Max 0.25% en Na <sup>2</sup> SO <sub>4</sub>
Conforme à la directive RoHS	Oui
Tenue en température	-50°C à +80°C max
Température d'application	+10°C à +45°C
Température de stockage	+12°C à +25°C

### NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification.

ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'ADVANCE

### STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.

Durée du stockage : 1 an



### AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

\*Coût additionnel de 35 Euros pour demande de certificat.

### Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.  
7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

RCS Meaux : 303 457 741 00047  
SAS au capital de 152 449 €  
A.P.E. 4669B

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00  
Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09  
ventes@advancetapes.com

Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03  
verkauf@advancetapes.com  
www.advancetapes.com



Q05026

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [advance tapes manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[AT6000 ORANGE 33M X 50MM](#) [AT175 YELLOW 50M X 50MM](#) [AT4001 WHITE 55M X 25MM](#) [AT159 GREEN 50M X 50MM](#) [AT4002 WHITE 55M X 25MM](#) [AT160 BLUE 50M X 50MM](#) [AT8 BLACK 33M X 50MM](#) [AT202 WHITE 50M X 50MM](#) [AT159 BLACK 50M X 25MM](#) [AT175 SILVER 50M X 50MM](#) [AT6200 ORANGE 25M X 50MM](#) [AT2000 YELLOW 18M X 50MM](#) [AT2000 BLACK 18M X 100MM](#) [AT8 GREEN 33M X 50MM](#) [AT159 WHITE 50M X 50MM](#) [AT159 GREY 50M X 25MM](#) [AT159 BLUE 50M X 50MM](#) [AT200 WHITE 50M X 50MM](#) [AT541 33M X 12MM](#) [AT506 50M X 50MM](#) [AT159 GREY 50M X 50MM](#) [AT30 BLACK 33M X 50MM](#) [AT30 CLEAR 33M X 50MM](#) [AT8H GREEN / WHITE 33M X 50MM](#) [AT85 BLACK 10M X 50MM](#) [AT8H RED / WHITE 33M X 50MM](#) [AT8 RED 33M X 50MM](#) [AT79 BLACK 10M X 19MM](#) [AT45 BLUE 33M X 50MM](#) [AT544 33M X 25MM](#) [AT87 BLACK 10M X 19MM](#) [AT170 WHITE 50M X 50MM](#) [AT159 BLUE 50M X 25MM](#) [AT200 GREY 50M X 50MM](#) [AT160 RED 50M X 50MM](#) [AT7 GREY 33M X 19MM](#) [AT4002 WHITE 55M X 19MM](#) [AT202 BLACK 50M X 50MM](#) [AT132 WHITE 50M X 50MM](#) [AT525 COPPER 33M X 25MM](#) [AT202 SILVER 50M X 50MM](#) [AT27 TRANSPARENT 33M X 25MM](#) [AT6103 33M X 50MM](#) [AT521 SILVER 33M X 25MM](#) [AT132 50M X 50MM](#) [AT544 33M X 12MM](#) [AT77 33M X 19MM](#) [AT159 WHITE 50M X 25MM](#) [AT8 YELLOW 33M X 50MM](#) [AT200 50M X 50MM](#)