

Nr. / No.	Länge / Length (m)
96020	0.60
96021	1.00
96022	2.00
96023	3.00

EASY USB 2.0 Hi-Speed Kabel

- Verbinder: USB-A Stecker > Micro USB-B St.
- Innenleiter: AWG30 (4 x 7/0.10mm) Kupfer
- Isolierung: PVC; schwarz
- Schirmung: ungeschirmt

- USB Standard: High Speed USB 2.0
- Datenrate: max. 480Mbit/s

- RoHS-konform


EASY USB 2.0 Hi-Speed cable

- USB-A plug > Micro USB-B plug
- Inner conductor: AWG30 (4 x 7/0.10mm) copper
- Insulation: PVC; black
- Shielding: unshielded

- USB Standard: High Speed USB 2.0
- Data rate: max. 480Mbps

- RoHS compliant

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 30.07.2014	tf	EASY USB MICRO-B SCHWARZ 	
		gepr.: 30.07.2014	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				V1	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Cables / IEEE 1394 Cables](#) category:

Click to view products by [Goobay](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[68768-0173](#) [FNY-W6003-01](#) [88764-0800](#) [13805532](#) [148700-1](#) [17-200621](#) [17-250051P](#) [954](#) [AC102012-2](#) [IP-USB1\(C10\)S-RW](#)
[CABLE/RTP/USB/DT](#) [0847290003](#) [10115240-12200LF](#) [RS232-GTD](#) [USBFTVX2SA2N03A](#) [USBFTV2SA2N03A](#) [1689404-1](#) [FTP-](#)
[629Y401](#) [FTP-628Y402](#) [943301-001](#) [FNY-W6022](#) [FNY-W6003-03](#) [1310-1015-05](#) [1310-1019-04](#) [0887283402](#) [UA-30AMFM-SL7B02](#) [UA-](#)
[30AMFM-SL7B01](#) [UA-30AFM-LD7B03](#) [UA-30AMFM-SL7B03](#) [USBAPSCC7202A](#) [UES-1001A160](#) [UES-1003A160](#)
[USBFTVX7SA2N20A](#) [USBFTVX2SA2N20A](#) [USBFTV2PEMSA2N10A](#) [FTP-629Y602](#) [USBCAMCM100](#) [USB A/F*2 to 2.54 2*5P-SH](#)
[L=400mm](#) [EP-CBUSB10P2FLT](#) [1310-1033-01](#) [1310-1037-04](#) [ASR-USB](#) [68784-0075](#) [17-241361](#) [17-230471](#) [217B-BC02](#) [USB-29](#) [19800-](#)
[010500-200-RS](#) [USB+MINI DIN 6P WITH BKT](#) [84729-0025](#)