



**1633 02**

Netzgerätestecker, gerade Ausführung, mit Lötäugen und Knickschutz

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>1. Temperaturbereich</b> | -20 °C/+70 °C  |
| <b>2. Werkstoffe</b>        |  |
| Kontaktträger               | Bakelit  |
| Kontakt                     | Cu-Legierung, vernickelt   |
| Isolierung                  | POM  |
| Gehäuse                     | PE   |
| <b>3. Mechanische Daten</b> |  |
| Außendurchmesser            | 5,5 mm   |
| Innendurchmesser            | 2,1 mm   |
| Kontaktierung mit           | Netzgerätekupplungen 1610 02, 1613 14, 1613 18, 1614 09, 1614 14, 1614 16, NEB 21 R, NEB/J 21, NEB/J 21 C, NEB/J 21 R, NEK/J 210 |
| <b>4. Elektrische Daten</b> |  |
| Strombelastbarkeit          | 4 A  |
| Nennspannung                | 12 V DC  |
| Prüfspannung                | 500 V/60 s   |
| Isolationswiderstand        | ≥ 100 MΩ   |

**1633 02**

Power supply plug, straight version, with solder eyes and bend protection

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>1. Temperature range</b> | -20 °C/+70 °C  |
| <b>2. Materials</b>         |  |
| Insulating body             | Bakelite   |
| Contact                     | Cu alloy, nickleed   |
| Insulation                  | POM  |
| Housing                     | PE   |
| <b>3. Mechanical data</b>   |  |
| Outer diameter              | 5.5 mm   |
| Inner diameter              | 2.1 mm   |
| Mating with                 | power supply sockets 1610 02, 1613 14, 1613 18, 1614 09, 1614 14, 1614 16, NEB 21 R, NEB/J 21, NEB/J 21 C, NEB/J 21 R, NEK/J 210 |
| <b>4. Electrical data</b>   |  |
| Nominal power               | 4 A  |
| Nominal voltage             | 12 V DC  |
| Test voltage                | 500 V/60 s   |
| Insulation resistance       | ≥ 100 MΩ   |

**1633 02**

Connecteur mâle d'alimentation, version droite, avec cosses à souder et protection contre pliage

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Temperature range</b>            | -20 °C/+70 °C   |
| <b>2. Materials</b>                    |   |
| Corps isolant                          | Bakelite  |
| Contact                                | Cu alliage, nickelé   |
| Isolément                              | POM   |
| Boîtier                                | PE  |
| <b>3. Caractéristiques mécaniques</b>  |   |
| Diamètre extérieur                     | 5,5 mm  |
| Diamètre intérieur                     | 2,1 mm  |
| Raccordement avec                      | connecteurs femelles d'alimentation 1610 02, 1613 14, 1613 18, 1614 09, 1614 14, 1614 16, NEB 21 R, NEB/J 21, NEB/J 21 C, NEB/J 21 R, NEK/J 210 |
| <b>4. Caractéristiques électriques</b> |   |
| Courant nominal                        | 4 A   |
| Tension nominale                       | 12 V DC   |
| Prüfspannung                           | 500 V/60 s  |
| Résistance d'isolement                 | ≥ 100 MΩ  |

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
<b>1633 02</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel  
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag  
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Lumberg](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[1600206-1](#) [163-0301-EX](#) [163-0302](#) [163-0308-EX](#) [163-0310-EX](#) [163-1061-EX](#) [163-1100-EX](#) [163-4024](#) [163-4117-EX](#) [163-4118-EX](#) [163-5005-E](#) [163-7421](#) [163-MJ22-EX](#) [171-0721-EX](#) [171-0725-EX](#) [171-3118-EX](#) [171-3210-E](#) [171-3221-EX](#) [171-3222-EX](#) [171-A1326-EX](#) [173-23507-ST-EX](#) [173-5521TIP-EX](#) [173-6330TIP-EX](#) [KLDVX-SMT-02-ATR](#) [KLDX-0201-AHT-1](#) [KLDX-0202-AHT](#) [KLDX-SMT-0202-BP](#) [KLDX-SMT-0202-BPTR](#) [163-0179-EX](#) [163-0307-E](#) [163-0309-EX](#) [163-4007-EX](#) [163-4015-EX](#) [163-4025](#) [163-4119-E](#) [163-4303-E](#) [16PJ101-EX](#) [171-0702-EX](#) [171-0722-E](#) [171-0726-EX](#) [171-2122-EX](#) [171-3216-EX](#) [171-3218-EX](#) [171-3219-EX](#) [171-3220-EX](#) [171-7391](#) [173-3413-ST-EX](#) [173-4017-ST-EX](#) [RAPCBRK](#) [K596](#)