

Strumenti di misura Fluke serie 3000 FC

Dati tecnici

Ora compatibile con la
App mobile Fluke Connect™

Iniziate già oggi a costruire il sistema di strumenti di misura di domani con il multimetro digitale Fluke 3000 FC.

Il nuovo sistema di strumenti di misura Fluke Connect comunica con la nuova app mobile Fluke Connect sul vostro dispositivo smart Android™ o iOS, consentendovi di condividere le misurazioni in tempo reale, monitorare le misure a distanza di sicurezza e completare il vostro lavoro più facilmente che mai. Il multimetro digitale wireless funge da snodo centrale per i dispositivi mobili, visualizzando contemporaneamente sul suo display le misure dei moduli fino ad un massimo di tre misure, alla distanza massima di 20 metri. Gli strumenti Fluke Connect vi offrono inoltre la flessibilità di creare un sistema di strumenti di misura wireless come e quando lo volete.

Strumenti di misura Fluke 3000 FC (non compatibili con gli strumenti di misura Fluke CNX)

- Multimetro digitale wireless
- Pinza amperometrica CA iFlex a vero valore RMS
- Pinza amperometrica AC a vero valore RMS
- Voltmetro AC
- Misuratore di temperatura di tipo K
- Modulo pinza amperometrica AC/CC
- Pinza amperometrica CC 2000 A
- Pinza amperometrica CC 4-20 mA
- Voltmetro CC
- Adattatore PC

Produttività

- Comunicate con i vostri dispositivi iOS (4s e seguenti) e Android™ (4.3 e superiori) con la nuova app mobile Fluke Connect
- La tecnologia wireless consente la connettività tra il vostro telefono cellulare, il PC e tutti gli strumenti di misura compatibili con Fluke Connect
- Mostrate in un attimo quello che vedete voi al vostro team con una videochiamata ShareLive™
- Risparmiare tempo e denaro effettuando più misurazioni contemporaneamente
- Isolare eventi intermittenti o registrare fluttuazioni di segnale senza dover essere sul posto grazie alla funzione di registrazione presente sui moduli



Con tecnologia
**FLUKE
CONNECT™**

Guardalo. Salva. Condividi. Tutti i dati e fatti, direttamente sul campo.

Fluke Connect con ShareLive™ è il solo sistema di misurazione wireless che consente di rimanere in contatto con tutto il vostro team direttamente sul campo. La App mobile Fluke Connect è disponibile per Android™ (4.3 e superiori) e iOS (4s e seguenti) e funziona con oltre 20 diversi prodotti Fluke: la più grande suite di strumenti diagnostici connessi al mondo. E ce ne sono altri in arrivo. Visitate il sito Web di Fluke per saperne di più.

Prendete le decisioni migliori più rapidamente che mai, visualizzando tutte le misurazioni di temperatura, meccaniche, elettriche e delle vibrazioni per ogni apparecchiatura in un posto solo. Iniziate a risparmiare tempo e aumentare la produttività.

Scaricate l'applicazione su:



Smartphone non compreso nell'acquisto.

Produttività (continua)

- Visualizzate i risultati sul computer con l'adattatore PC
- Lavorate con meno interruzioni registrando più sessioni prima di scaricare i dati. I dati vengono salvati su un PC in un file in formato .csv (file delimitato da virgole), per semplificarne la visualizzazione con le modalità preferite
- Acquisire le misure a intervalli di registrazione diversi, impostati dall'utente, variabili da un secondo a un'ora
- Garantite nel tempo il vostro investimento, aggiungendo funzionalità al multimetro digitale 3000 FC quando vi servono

Praticità

- Inviare e comunicare i dati dei test, a manager e colleghi, per valutare in pochi secondi una anomalia del sistema
- Tenete a portata di mano tutti i risultati dei test dopo averli scaricati sul PC, per futuri programmi di affidabilità e monitoraggio delle prestazioni delle risorse
- Visualizzate misurazioni multiple allo stesso tempo su un solo schermo (multimetro digitale e tre moduli, Ti200/300/400 e cinque moduli strumenti)
- Nessuna necessità di fare annotazioni. È possibile acquisire fino a 65.000 set di misure min/max/medie in una o più sessioni di registrazione utilizzando l'apposita funzione. Tutte le misure e sessioni effettuate presentano un'indicazione dell'ora

- Si evita di dover effettuare la misurazione in posizioni difficili o scomode. È sufficiente impostare la misurazione una volta sola, quindi effettuare la lettura in tutta comodità ogni volta che serve
- Visualizzate contemporaneamente fino a 6 misure in tempo reale sulla App mobile Fluke Connect o su un PC per ottenere una visione completa della situazione
- Consultare con facilità le visualizzazioni sui display retroilluminati, anche in condizioni di luce scarsa o al buio
- Scegliere la selezione della scala automatica o manuale
- Utilizzate il gancio magnetico TPak opzionale in modo da avere le mani libere per altre operazioni
- Guscio protettivo integrato per la protezione degli strumenti e supporto sonda per avere gli accessori sempre ordinatamente a portata di mano

Sicurezza

- Lavorate in più posti contemporaneamente e riducete il rischio delle scariche ad arco, allontanandovi dalle situazioni di misurazione pericolose
- Fluke 3000 FC è conforme agli standard di sicurezza delle categorie di misura CAT III 1000 V e Categoria IV 600 V: Pinza amperometrica AC e modulo pinza amperometrica CA/CC: CAT III 600 V; voltmetro CA, voltmetro CC e multimetri a pinza iFlex: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V

(Il tempo di collegamento RF (tempo di associazione) può richiedere fino a 1 minuto.)

Specifiche generali

Multimetro wireless Fluke serie 3000 FC

Specifiche dettagliate (non compatibili con gli strumenti di misura Fluke CNX)

Per tutte le specifiche: la precisione viene specificata per un anno dopo la calibrazione, a temperature operative comprese tra 18 °C e 28 °C, con umidità relativa compresa tra 0% e 90%. Le specifiche di precisione hanno la forma di \pm ([% di lettura] + [Numero di cifre meno significative]).

Tensione c.a.

Intervallo ¹	Risoluzione	Precisione ^{2,3,4}	
		da 45 Hz a 500 Hz	da 500 Hz a 1 kHz
600,0 mV	0,1 mV	1,0% + 3	2,0% + 3
6,000 V	0,001 V		
60,00 V	0,01 V		
600,0 V	0,1 V		
1000 V	1 V		

¹ Tutti gli intervalli di tensione in c.a. sono specificati dall'1% al 100% della gamma.

² Fattore di cresta ≤ 3 a fondo scala fino a 500 V, con diminuzione in senso lineare fino al fattore di cresta $\leq 1,5$ a 1000 V.

³ Per forme d'onda non sinusoidali, aggiungere tipicamente \pm (2% della misura + 2% del fondo scala), per fattori di cresta fino a 3.

⁴ Non superare 10⁷ V-Hz.

Tensione c.c., continuità, resistenza, test diodi e capacità

Funzione	Gamma	Risoluzione	Precisione
mV	600,0 mV	0,1 mV	0,09% + 2
V	6,000 V	0,001 V	0,09% + 2
	60,00 V	0,01 V	
	600,0 V	0,1 V	
	1000 V	1 V	0,15% + 2
Ω	600 Ω	1 Ω	Il multimetro emette un segnale acustico a $< 25 \Omega$, il segnale acustico rileva interruzioni o cortocircuiti di entità pari o superiore a 250 μs .
Ω	600,0 Ω	0,1 Ω	0,5% + 2
	6,000 k Ω	0,001 k Ω	0,5% + 1
	60,00 k Ω	0,01 k Ω	
	600,0 k Ω	0,1 k Ω	
	600,0 k Ω	0,001 M Ω	
	50,00 M Ω	0,01 M Ω	1,5% + 3
Test diodi	2,000 V	0,001 V	1% + 2
μF	1000 nF	1 nF	1,2% + 2
	10,00 μF	0,01 μF	
	100,0 μF	0,1 μF	
	9999 μF ¹	1 μF	10% tipico

¹ Nella gamma 9999 μF per misure fino a 1000 μF , la precisione di misurazione è pari a 1,2% + 2.

Corrente c.a. e c.c.

Funzione	Intervallo ¹	Risoluzione	Precisione
c.a. in mA (da 45 Hz a 1 kHz)	60,00 mA	0,01 mA	1,5% + 3
	400,0 mA ³	0,1 mA	
CC in mA ²	60,00 mA	0,01 mA	0,5% + 3
	400,0 mA ³	0,1 mA	

¹ Tutte le gamme di corrente AC sono specificate dal 5% al 100% della gamma.

² Caduta di tensione in ingresso (valore tipico): ingresso 400 mA 2 mV/mA.

³ Precisione di 400,0 mA specificata fino a un sovraccarico di 600 mA.



Frequenza

Gamma	Risoluzione	Precisione ^[1]
99,99 Hz	0,01 Hz	0,1% + 1
999,9 Hz	0,1 Hz	
9,999 kHz	0,001 kHz	
99,99 kHz	0,01 kHz	

¹ Frequenza specificata fino a 99,99 kHz in volt e fino a 10 kHz in amp.

Caratteristiche d'ingresso

Funzione	Protezione sovraccarico	Impedenza d'ingresso (nominale)	Rapporto di reiezione di modo comune (1 kΩ di squilibrio)		Reiezione di modo normale
$\overline{\sim}$	1100 V rms	> 10 MΩ < 100 pF	> 120 dB a corrente continua, 50 Hz o 60 Hz		> 60 dB a 50 Hz o 60 Hz
\sim	1100 V rms	> 10 MΩ < 100 pF	> 60 dB dalla continua a 60 Hz		
\sim mV	1100 V rms	> 10 MΩ < 100 pF	> 120 dB a corrente continua, 50 Hz o 60 Hz		> 60 dB a 50 Hz o 60 Hz
Tensione di test a circuito aperto			Tensione di fondo scala		Corrente tipica di cortocircuito
			Sino a 6 MΩ	50 MΩ	
Ω/\ast	1100 V rms	< 2,7 V c.c.	< 0,7 V c.c.	< 0,9 V c.c.	< 350 mA
\llcorner/\ast	1100 V rms	< 2,7 V c.c.	2,000 V c.c.		< 1,1 mA
Funzione	Protezione sovraccarico		Sovraccarichi		
mA	Fusibile 44/100 A, 1000 V a intervento rapido		600 mA in sovraccarico per 2 minuti max, 10 minuti di pausa min.		

Registrazione MIN/MAX

Funzione	Precisione
Funzioni in c.c.	La precisione della funzione di misura specificata ± 12 conteggi per variazioni di durata > 350 ms.
Funzioni in c.a.	La precisione della funzione di misura specificata ± 40 conteggi per variazioni di durata > 900 ms.

Specifiche generali (non compatibili con gli strumenti di misura Fluke CNX)

Tensione massima tra qualsiasi terminale e la massa	1000 V c.c. o c.a. rms
Ω fusibile di protezione da ingressi A	Fusibile a intervento rapido da 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V; usare solo i fusibili di ricambio specificati Fluke
Display a cristalli liquidi	Frequenza di aggiornamento: 4/sec Volt, amp, ohm: 6000 punti Frequenza: 10.000 punti Capacità: 1.000 punti
Tipo di batterie	Tre batterie alcaline AA (stilo), NEDA 15A IEC LR6
Durata della batteria	Minimo 250 ore
Comunicazioni RF	Banda ISM a 2,4 GHz
Portata delle comunicazioni RF	All'aperto e senza ostacoli: Fino a 20 m Ostruito, parete in cartongesso: Fino a 6,5 m Ostruito, parete in cemento o armadio elettrico in acciaio: Fino a 3,5 m
Temperatura	Esercizio: Da -10 °C a 50 °C Stoccaggio: Da -40 °C a 60 °C
Coefficiente di temperatura	0,1 x (precisione specificata)/ °C (<18 °C o >28 °C)
Umidità relativa	Da 0% a 90% (da 0 °C a 35 °C), da 0% a 75% (da 35 °C a 40 °C), da 0% a 45% (da 40 °C a 50 °C)
Altitudine	Esercizio: 2.000 m Stoccaggio: 12.000 m
Compatibilità elettromagnetica EMI, RFI, EMC, RF	EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013, ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008, FCC Parte 15 Sottoparte C Sezioni 15.207, 15.209, 15.249, FCCID: FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE
Conformità alle norme di sicurezza	ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3a edizione CAN/CSA-C22.2 N. 61010-1-12: 3a edizione UL 61010-1: 3a edizione IEC/EN 61010-1:2010
Certificazioni	cCSAus, FCC, CE
Classe di protezione (IP)	IP 54
Grado di inquinamento	2
Dimensioni (A x L x P)	4,75 cm x 9,3 cm x 20,7 cm
Peso	340 g

Pinza amperometrica AC wireless FC a3000Fluke

Una pinza amperometrica a vero valore RMS pienamente funzionale che trasmette in modalità wireless le misurazioni ad altre unità master compatibili con Fluke Connect™, elencate di seguito.

- Multimetro digitale Fluke 3000 FC
- Fotocamera a infrarossi Fluke TiX560/520
- Termocamera a infrarossi Fluke Ti200/300/400
- PC tramite adattatore pc3000 FC opzionale
- App mobile Fluke Connect

Le caratteristiche principali di Fluke A3000 FC includono:

- Multimetro a pinza AC a vero valore RMS
- Misure fino a 400 A AC
- Utilizzabile separatamente o come parte del sistema
- Funzione di registrazione per memorizzare e salvare fino a 65.000 misure
- Funzione corrente di spunto



Specifiche generali di Fluke A3000 FC

Gamma	da 0,5 A a 400,0 A
Risoluzione	0,1 A
Precisione	400,0 A: 2% ± 5 cifre (da 10 Hz a 100 Hz), 2,5% ± 5 cifre (da 100 Hz a 500 Hz)
Corrente di spunto	Valore max. lettura visualizzata: 999,9A
Fattore di cresta (50/60 Hz)	3 a 500 A, 2,5 a 600 A, 1,42 a 1000 A, aggiunta del 2% per F.C. > 2
Display a cristalli liquidi con retroilluminazione	3½ cifre
Velocità/intervallo di registrazione	Minimo 1 secondo/modificabile tramite PC
Tipo di batterie	2 pile AA (stilo), NEDA 15 A, IEC LR6
Durata della batteria	400 ore
Memoria	Registra fino a 65.000 misure
Comunicazioni RF	Banda ISM a 2,4 GHz
Portata delle comunicazioni RF	All'aperto e senza ostacoli: Fino a 20 m Ostruito, parete in cartongesso: Fino a 6,5 m Ostruito, parete in cemento o armadio elettrico in acciaio: Fino a 3,5 m
Temperatura operativa	Da -10 °C a +50 °C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -40 °C a +60 °C
Coefficiente di temperatura	Aggiunta di 0,1 x (precisione specificata)/°C (< 18 °C o > 28 °C)
Umidità di esercizio	90% a 35 °C, 75% a 40 °C, 45% a 50 °C
Altitudine	Esercizio: 2.000 m Stoccaggio: 12.000 m
EMC	EN 61326-1:2013
Conformità alle norme di sicurezza	IEC 61010-1, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 3a edizione
Classe di sicurezza	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Certificazioni	cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Classe di protezione (IP)	IP30
Grado di inquinamento	2
Apertura delle ganasce	34 mm
Dimensioni (A x L x P)	20,3 cm x 7,49 cm x 3,55 cm
Peso	0.22 kg

(Non compatibile con strumenti di misura Fluke CNX)

Misuratore di corrente

Una pinza amperometrica a vero valore RMS che trasmette in modalità wireless le misurazioni ad altre unità master compatibili con Fluke Connect™, elencate di seguito.

- Multimetro digitale Fluke 3000 FC
- Fotocamera a infrarossi Fluke TiX560/520
- Termocamera a infrarossi Fluke Ti200/300/400
- PC tramite adattatore pc3000 FC opzionale
- App mobile Fluke Connect

Il misuratore di corrente wireless iFlex™ consente di effettuare misure intorno a conduttori di dimensioni atipiche o in spazi ristretti, facilitando l'accesso ai fili.

- Contenuto: Un misuratore di corrente flessibile a vero valore RMS e un puntale di corrente flessibile iFlex i2500-10
- Misure fino a 2500 A CA
- Utilizzabile separatamente o come parte del sistema
- Funzione di registrazione per memorizzare e salvare fino a 65.000 misure
- Funzione corrente di spunto
- Cinghia con aggancio magnetico



Specifiche generali di Fluke A3001 FC

Gamma	Da 0,5 A a 2500 A CA
Risoluzione	0,1 A
Precisione	3% ± 5 cifre (da 65 Hz a 500 Hz)
Fattore di cresta (50/60 Hz)	3,0 a 1100 A, 2,5 a 1400 A, 1,42 a 2500 A, aggiunta del 2% per il F.C. > 2
Display a cristalli liquidi con retroilluminazione	3½ cifre
Velocità/intervallo di registrazione	Minimo 1 secondo/modificabile tramite PC o pannello di comando
Tipo di batterie	2 pile AA (stilo), NEDA 15 A, IEC LR6
Durata della batteria	400 ore
Memoria	Registra fino a 65.000 misure
Comunicazioni RF	Banda ISM a 2,4 GHz
Portata delle comunicazioni RF	All'aperto e senza ostacoli: Fino a 20 m Ostruito, parete in cartongesso: Fino a 6,5 m Ostruito, parete in cemento o armadio elettrico in acciaio: Fino a 3,5 m
Temperatura operativa	Da -10 °C a +50 °C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -40 °C a +60 °C
Coefficiente di temperatura	Aggiunta di 0,1 X (precisione specificata)/°C (< 18 °C o > 28 °C)
Umidità di esercizio	90% a 35 °C, 75% a 40 °C, 45% a 50 °C
Altitudine	Esercizio: 2.000 m Stoccaggio: 12.000 m
EMC	EN 61326-1:2013
Conformità alle norme di sicurezza	IEC 61010-1, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 3a edizione
Classe di sicurezza	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Certificazioni	cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Classe di protezione (IP)	IP42
Grado di inquinamento	2
Apertura delle ganasce	Anello di 25,4 cm
Dimensioni (A x L x P)	16,5 cm x 6,35 cm x 1,4 cm
Peso	0.22 kg

(Non compatibile con strumenti di misura Fluke CNX)

Misuratore di corrente CA/CC wireless Fluke a3002 FC

Progettato per essere utilizzato con le pinze amperometriche CA/CC i410 o i1010 (non incluse con lo strumento). Misuratore di corrente CA/CC che trasmette in modalità wireless le misurazioni dell'accessorio pinza i410 o i1010 ad altre unità master compatibili con Fluke Connect™, elencate di seguito.

- Multimetro digitale Fluke 3000 FC
- Fotocamera a infrarossi Fluke TiX560/520
- Termocamera a infrarossi Fluke Ti200/300/400
- PC tramite adattatore pc3000 FC opzionale
- App mobile Fluke Connect

Le caratteristiche principali di Fluke a3002 FC includono:

- Misure fino a 400 A CA o 400 A CC con Fluke i410 (venduto separatamente)
- Misure fino a 600 A CA o 1000 A CC con Fluke i1010 (venduto separatamente)
- Utilizzabile separatamente o come parte del sistema
- Funzione di registrazione per memorizzare e salvare fino a 65.000 misure
- Cinghia con aggancio magnetico

La precisione è specificata per un anno dopo la calibrazione, a temperature operative comprese tra 18 °C e 28 °C, con umidità relativa compresa tra 0% e 90%. Le specifiche di precisione hanno la forma di \pm ([% della misura] + [Numero di cifre meno significative]). Le gamme CC sono a gamma automatica. La precisione CA è specificata dall'1% al 110% della gamma. La precisione CC è specificata dal -110% al 110% della gamma.

Corrente CA/CC

Funzione	Gamma	Risoluzione	Precisione ¹
A cc	1000 A	0,1 A	$\pm(0,5\% + 3)$
Gamme	600,0 A	0,1 A	$\pm(1,0\% + 3)$

¹La precisione CA è specificata da 45 Hz a 1.000 Hz



Specifiche generali di Fluke a3002 FC

Tensione massima tra il terminale e la terra (strumento)	30 V CC o CA RMS
Display a cristalli liquidi con retroilluminazione	3½ punti, 6000 conteggi, 4 aggiornamenti al secondo
Velocità/intervallo di registrazione	Regolabile tramite PC da 1 sec a 1 ora, impostazione predefinita 1 min
Tipo di batterie	2 batterie alcaline AA, NEDA 15A IEC LR6
Durata della batteria	Minimo 400 ore
Memoria	Registra fino a 65.000 misure
Comunicazioni RF	Banda ISM a 2,4 GHz
Portata delle comunicazioni RF	All'aperto e senza ostacoli: Fino a 20 m Ostruito, parete in cartongesso: Fino a 6,5 m Ostruito, parete in cemento o armadio elettrico in acciaio: Fino a 3,5 m
Temperatura operativa	Da -10 °C a +50 °C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -40 °C a +60 °C
Coefficiente di temperatura	0,1 X (precisione specificata)/°C (< 18 °C o > 28 °C)
Umidità relativa	Da 0% a 90% (da 0 °C a 35 °C), da 0% a 75% (da 35 °C a 40 °C), da 0% a 45% (da 40 °C a 50 °C)
EMC	IEC 61236-1:2013 IEC/EN 61010-1 3a Edizione, livello di inquinamento 2
Certificazioni	cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Classe di protezione (IP)	IP42
Dimensioni (A x L x P)	160 mm x 66 mm x 38 mm
Peso	0,255 kg

(Non compatibile con strumenti di misura Fluke CNX)

Pinza amperometrica wireless Fluke a3003 FC 2000 A CC

Una pinza amperometrica a vero valore RMS che trasmette in modalità wireless le misurazioni ad altre unità master compatibili con Fluke Connect™ elencate di seguito.

- Multimetro digitale Fluke 3000 FC
- Fotocamera a infrarossi Fluke TiX560/520
- Termocamera a infrarossi Fluke Ti200/300/400
- PC tramite adattatore pc3000 FC opzionale
- App mobile Fluke Connect

Le caratteristiche principali di Fluke a3003 FC includono:

- Misure fino a 2000 A cc
- Ampia apertura delle ganasce (64 mm) per misure su conduttori grandi con correnti elevate
- Funzione di registrazione per memorizzare e salvare fino a 65.000 misure



Specifiche generali di a3003 FC

Gamma	Da 1,0 A a 999.9 A cc, da 1000 A a 2000 A cc
Risoluzione	0,1 A, 1 A
Precisione	2 % ± 5 cifre, 2,5 % ± 5 cifre
Display a cristalli liquidi con retroilluminazione	3½ cifre
Velocità/intervallo di registrazione	Minimo 1 secondo/modificabile tramite PC o pannello di comando
Tipo di batterie	2 pile AA (stilo), NEDA 15 A, IEC LR6
Durata della batteria	120 ore
Memoria	Registra fino a 65.000 misure
Comunicazioni RF	Banda ISM a 2,4 GHz
Portata delle comunicazioni RF	Aria aperta, senza ostacoli (fino a 20 m)
Temperatura operativa	Con ostacoli, muro in pietra (fino a 6,5 m) Con ostacoli, parete in cemento o armadio elettrico in acciaio (fino a 3,5 m) Da -10 °C a +50 °C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -40 °C a +60 °C
Coefficiente di temperatura	Aggiunta di 0,1 x (precisione specificata)/°C (< 18 °C o > 28 °C)
Umidità di esercizio	90 % a 35 °C 75 % a 40 °C 45 % a 50 °C
Altitudine	Esercizio: 2.000 m Stoccaggio: 12.000 m
EMC	EN 61326-1:2013
Conformità alle norme di sicurezza	IEC 61010-1, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 3a edizione
Classe di sicurezza	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Certificazioni	cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Classe di protezione (IP)	IP42
Apertura delle ganasce	64mm
Dimensioni (A x L x P)	16,5 cm x 6,35 cm x 1,4 cm
Peso	0.65 kg

(Non compatibile con strumenti di misura Fluke CNX)

Misuratore di corrente CC wireless iFlex Fluke a3004 FC

Una pinza amperometrica a vero valore RMS che trasmette in modalità wireless le misurazioni ad altre unità master compatibili con Fluke Connect™ elencate di seguito.

- Multimetro digitale Fluke 3000 FC
- Fotocamera a infrarossi Fluke TiX560/520
- Termocamera a infrarossi Fluke Ti200/300/400
- PC tramite adattatore pc3000 FC opzionale
- App mobile Fluke Connect

Le caratteristiche principali di a3004 FC includono:

- Misura di segnali 4-20 mA senza "interruzione del loop"
- Pinza staccabile con prolunga per misure in spazi angusti
- Utilizzabile separatamente o come parte del sistema
- Funzione di registrazione per memorizzare e salvare fino a 65.000 misure



Specifiche generali di a3004 FC

Gamma	Da 0,05 mA a 20.99 mA cc, da 21,0 mA a 99,9 mA cc
Risoluzione	0,01 mA, 0,1 A
Precisione	0,2% ± 5 cifre, 1,0% ± 5 cifre
Display a cristalli liquidi con retroilluminazione	3½ cifre
Velocità/intervallo di registrazione	Minimo 1 secondo/modificabile tramite PC o pannello di comando
Tipo di batterie	2 pile AA (stilo), NEDA 15 A, IEC LR6
Durata della batteria	45 ore
Memoria	Registra fino a 65.000 misure
Comunicazioni RF	Banda ISM a 2,4 GHz
Portata delle comunicazioni RF	Aria aperta, senza ostacoli (fino a 20 m)
Temperatura operativa	Con ostacoli, muro in pietra (fino a 6,5 m) Con ostacoli, parete in cemento o armadio elettrico in acciaio (fino a 3,5 m) Da -10 °C a +50 °C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -40 °C a +60 °C
Coefficiente di temperatura	Aggiunta di 0,1 x (precisione specificata)/°C (< 18 °C o > 28 °C)
Umidità di esercizio	90% a 35 °C 75% a 40 °C 45% a 50 °C
Altitudine	Esercizio: 2.000 m Stoccaggio: 12.000 m
EMC	EN 61326-1:2013
Certificazioni	cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Classe di protezione (IP)	IP42
Apertura delle ganasce	4,5 mm
Dimensioni (A x L x P)	16,5 cm x 6,35 cm x 1,4 cm
Peso	0.299 kg

(Non compatibile con strumenti di misura Fluke CNX)

Misuratore di tensione CA a vero valore RMS wireless Fluke v3000 FC

Un misuratore di tensione a vero valore RMS pienamente funzionale che trasmette in modalità wireless le misurazioni della tensione c.a. ad altre unità master compatibili con Fluke Connect™, elencate di seguito.

- Multimetro digitale Fluke 3000 FC
- Fotocamera a infrarossi Fluke TiX560/520
- Termocamera a infrarossi Fluke Ti200/300/400
- PC tramite adattatore pc3000 FC opzionale
- App mobile Fluke Connect

Le caratteristiche principali di Fluke v3000 FC includono:

- Misuratore di tensione CA a vero valore RMS
- Misure fino a 1000 V
- Utilizzabile separatamente o come parte del sistema
- Funzione di registrazione per memorizzare e salvare fino a 65.000 misure
- Puntali TL224
- Pinzette a coccodrillo AC285
- Cinghia con aggancio magnetico

Le specifiche di precisione hanno la seguente forma: \pm ([% della misura] + [numero di cifre meno significative]). Tutte le gamme sono a gamma automatica. La precisione è specificata dal 5% al 100% dell'intervallo ottenuto tramite gamma automatica, da 18 °C a 28 °C.

Tensione c.a.

Intervallo ¹	Risoluzione	Precisione ^{2,3,4}	
		da 45 Hz a 500 Hz	da 500 Hz a 1 kHz
6,000 V	0,001 V	1,0% + 3	2,0% + 3
60,00 V	0,01 V		
600,0 V	0,1 V		
1000 V	1 V		

¹ Tutti gli intervalli di tensione in c.a. sono specificati dall'1% al 100% della gamma.

² Fattore di cresta ≤ 3 a fondo scala fino a 500 V, con decremento lineare fino al fattore di cresta $\leq 1,5$ a 1000 V.

³ Per forme d'onda non sinusoidali, aggiungere tipicamente -2% della misura + 2% del fondo scala, per fattori di cresta sino a 3.

⁴ Non superare 10⁶ V-Hz.



Specifiche generali di Fluke v3000 FC

Display a cristalli liquidi con retroilluminazione	3½ cifre, 6000 conteggi, 4 aggiornamenti al secondo
Tipo di batterie	2 pile AA (stilo), NEDA 15 A, IEC LR6
Durata della batteria	400 ore
Memoria	Registra fino a 65.000 misure
Comunicazioni RF	Banda ISM a 2,4 GHz
Portata delle comunicazioni RF	All'aperto e senza ostacoli: Fino a 20 m Ostruito, parete in cartongesso: Fino a 6,5 m Ostruito, parete in cemento o armadio elettrico in acciaio: Fino a 3,5 m
Temperatura operativa	Da -10 °C a +50 °C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -40 °C a +60 °C
Coefficiente di temperatura	0,1 X (precisione specificata)/°C (< 18 °C o > 28 °C)
Umidità di esercizio	90% a 35 °C, 45% a 40 °C, 45% a 50 °C
Altitudine	Esercizio: 2.000 m Stoccaggio: 12.000 m
EMC	EN 61326-1:2013
Conformità alle norme di sicurezza	ANSI/ISA 61010-1/(82.02.01): 3a edizione CAN/CSA-C22.2 N. 61010-1-12: 3a edizione UL 61010-1: 3a edizione IEC/EN 61010-1:2010
Classe di sicurezza	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Certificazioni	cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Classe di protezione (IP)	IP42
Grado di inquinamento	2
Dimensioni (A x L x P)	16,5 cm x 6,35 cm x 1,4 cm
Peso	0,22 kg

(Non compatibile con strumenti di misura Fluke CNX)

Misuratore di tensione CC wireless FC v3001 Fluke

Un misuratore di tensione CC a vero valore RMS pienamente funzionale che trasmette in modalità wireless le misurazioni della tensione c.c. ad altre unità master compatibili con Fluke Connect™, elencate di seguito.

- Multimetro digitale Fluke 3000 FC
- Fotocamera a infrarossi Fluke TiX560/520
- Termocamera a infrarossi Fluke Ti200/300/400
- PC tramite adattatore pc3000 FC opzionale
- App mobile Fluke Connect

Le caratteristiche principali di Fluke v3001 FC includono:

- Misure fino a 1000 V CC
- Utilizzabile separatamente o come parte del sistema
- Funzione di registrazione per memorizzare e salvare fino a 65.000 misure
- Puntali TL222
- Pinzette a coccodrillo AC220
- Cinghia con aggancio magnetico

La precisione è specificata per un anno dopo la calibrazione, a temperature operative comprese tra 18 °C e 28 °C, con umidità relativa compresa tra 0% e 90%. Le specifiche di precisione hanno la forma di \pm [(% della misura) + [Numero di cifre meno significative]]. Tutte le gamme sono a gamma automatica. La precisione è specificata dalla gamma ottenuta tramite gamma automatica, da 18 °C a 28 °C.



Tensione c.c.			
Funzione	Gamma	Risoluzione	Precisione
mV CC	600.0 mV	0,1 mV	0,09% + 3
V CC	6,000 V	0,001 V	0,09% + 3
	60,00 V	0,01 V	
	600,0 V	0,1 V	
	1000 V	1 V	0,15% + 2

Specifiche generali di Fluke v3001 FC

Display a cristalli liquidi con retroilluminazione	3½ punti, 6000 conteggi, 4 aggiornamenti al secondo
Tipo di batterie	2 batterie alcaline AA, NEDA 15A IEC LR6
Velocità/intervallo di registrazione	Regolabile tramite PC da 1 sec a 1 ora, impostazione predefinita 1 min
Durata della batteria	Minimo 400 ore
Memoria	Registra fino a 65.000 misure
Comunicazioni RF	Banda ISM a 2,4 GHz
Portata delle comunicazioni RF	All'aperto e senza ostacoli: Fino a 20 m Ostruito, parete in cartongesso: Fino a 6,5 m Ostruito, parete in cemento o armadio elettrico in acciaio: Fino a 3,5 m
Temperatura operativa	Da -10 °C a +50 °C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -40 °C a +60 °C
Coefficiente di temperatura	0,1 X (precisione specificata)/°C (< 18 °C o > 28 °C)
Umidità relativa	Da 0% a 90% (da 0 °C a 35 °C), da 0% a 75% (da 35 °C a 40 °C), da 0% a 45% (da 40 °C a 50 °C)
EMC	IEC 61236-1:2013
Conformità alle norme di sicurezza	IEC 61010-1, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 3a edizione Grado di inquinamento 2
Certificazioni	cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Classe di protezione (IP)	IP42
Dimensioni (A x L x P)	160 mm x 66 mm x 38 mm
Peso	0,255 kg

(Non compatibile con strumenti di misura Fluke CNX)

Misuratore di temperatura di tipo K wireless FC t3000 Fluke

Un versatile termometro a termocoppia di tipo K che trasmette in modalità wireless le misurazioni ad altre unità master compatibili con Fluke Connect™, elencate di seguito.

- Multimetro digitale Fluke 3000 FC
- Fotocamera a infrarossi Fluke TiX560/520
- Termocamera a infrarossi Fluke Ti200/300/400
- PC tramite adattatore pc3000 FC opzionale
- App mobile Fluke Connect

Le caratteristiche principali di Fluke t3000 FC includono:

- Termometro a termocoppia di tipo K
- Termocoppia a goccia di tipo K 80PK-1
- Utilizzabile separatamente o come parte del sistema
- Funzione di registrazione per memorizzare e salvare fino a 65.000 misure
- Cinghia con aggancio magnetico
- Sono disponibili anche altre sonde di temperatura di tipo K

Specifiche generali di Fluke t3000 FC

Gamma	Tipo K: Da -200 °C a 1372 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	± [0,5 % + 0,5 °C] conteggi
Ingresso, terminali	Mini, tipo K
Display a cristalli liquidi con retroilluminazione	3 ½ cifre
Velocità/intervallo di registrazione	Minimo 1 secondo/modificabile tramite PC
Tipo di batterie	2 pile AA (stilo), NEDA 15 A, IEC LR6
Durata della batteria	400 ore
Memoria	Registra fino a 65.000 misure
Comunicazioni RF	Banda ISM a 2,4 GHz
Portata delle comunicazioni RF	All'aperto e senza ostacoli: Fino a 20 m Ostruito, parete in cartongesso: Fino a 6,5 m Ostruito, parete in cemento o armadio elettrico in acciaio: Fino a 3,5 m
Temperatura operativa	Da -10 °C a +50 °C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -40 °C a +60 °C
Coefficiente di temperatura	0,01% della lettura +0,03 °C per °C
Scala di temperatura	ITS-90
Umidità di esercizio	90% a 35 °C, 75% a 40 °C, 45% a 50 °C
Altitudine	Esercizio: 2.000 m Stoccaggio: 12.000 m
EMC	EN 61326-1:2013
Conformità alle norme di sicurezza	IEC 61010-1 3a Edizione
Certificazioni	cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Classe di protezione (IP)	IP42
Grado di inquinamento	2
Dimensioni (A x L x P)	16,5 cm x 6,35 cm x 1,4 cm
Peso	0,22 kg

(Non compatibile con strumenti di misura Fluke CNX)



Adattatore e software Fluke pc3000 FC

Gli strumenti di misura wireless Fluke 3000 FC mostrano sul PC misure in tempo reale da strumenti remoti fino a 20 metri di distanza

Gli strumenti di misura wireless Fluke lavorano insieme per consentirvi di individuare i guasti più rapidamente. L'adattatore e il software pc3000 FC vi aiutano a comprendere le informazioni misurate. Quando avete bisogno di trasferire le informazioni su un PC, l'adattatore e il software pc3000 FC raccolgono in modalità wireless fino a 65.000 gruppi di misure min/max/media con indicazione dell'ora da moduli di strumenti FC remoti. Il software può visualizzare misure in tempo reale da un massimo di sei strumenti simultaneamente. Consente intervalli di tempo di registrazione e nomi personalizzati per i moduli degli strumenti. Include il software Windows SW3000.



Requisiti software:

Fluke pc3000 deve essere collegato alla porta USB per consentire la comunicazione tra i moduli degli strumenti FC e il software. Fluke SW3000 supporta fino a due adattatori pc3000 FC.

Compatibilità con i sistemi operativi:

Windows XP o successivo.

Non compatibile con gli strumenti di misura Fluke CNX

Il tempo di collegamento RF (tempo di associazione) può richiedere fino a un minuto per tutti gli strumenti wireless FC.

Informazioni per gli ordini

Unità principali:

FLK-3000FC Multimetro Digitale wireless FC

Moduli degli strumenti:

FLK-A3000FC Pinza amperometrica CA wireless

FLK-A3001FC Misuratore di corrente CA wireless iFlex FC

FLK-A3002FC Modulo misuratore di corrente CA/CC wireless FC

FLK-A3003FC Pinza amperometrica CA wireless

FLK-A3004FC Misuratore di corrente CC wireless 4-20mA

FLK-V3000FC Misuratore di tensione c.a. wireless FC

FLK-V3001FC Misuratore di tensione c.c. wireless FC

FLK-T3000FC Misuratore di temperatura di tipo K wireless FC

FLK-PC3000FC Adattatore e software per PC

Kit:

FLK-3000 FC Kit industriale Il sistema industriale Fluke 3000 FC include multimetro, tre strumenti a pinza iFlex, un misuratore di tensione CA, adattatore PC e software, accessori

FLK-3000 FC Kit di manutenzione generale Fluke 3000 FC Il sistema di manutenzione generale Fluke 3000 FC include multimetro, strumento a pinza iFlex, misuratore di tensione CA, misuratore di tensione CC, adattatore PC e software, accessori

FLK-3000 FC HVAC Kit Il sistema Fluke 3000 FC HVAC 3000 FC include multimetro, pinza amperometrica CA, misuratore di temperatura, adattatore PC e software, accessori

FLK-T3000 FC Kit Il kit Fluke t3000 FC include multimetro, misuratore di temperatura e accessori

FLK-A3000 FC Kit Il kit Fluke a3000 FC include multimetro, pinza amperometrica CA e accessori

FLK-A3001 FC Kit Il kit Fluke a3001 FC include multimetro, misuratore a pinza iFlex e accessori

FLK-V3000 FC Kit Il kit Fluke v3000 FC include multimetro, misuratore di tensione CA e accessori

Kit FLK-V3001 FC Il kit Fluke v3001 FC include multimetro, misuratore di tensione CC e accessori

Kit FLK-V3003 FC Il kit Fluke v3003 FC include multimetro, misuratore di tensione CA, misuratore di tensione CC e accessori

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: (39) 02 3600 2000
Fax: (39) 02 3600 2001
E-mail: fluke.it.cs@fluke.com
Web: www.fluke.it

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: 044 580 75 00
Telefax: 044 580 75 01
E-Mail: info@ch.fluke.nl
Web: www.fluke.ch

©2015 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
05/2015 Pub_ID: 13041-ita

Non sono ammesse modifiche al presente documento senza autorizzazione scritta da parte di Fluke Corporation.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fluke manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[FLUKE-805](#) [FLUKE-787B](#) [FLK-3000 FC IND](#) [FLUKE-1630-2FC](#) [FLUKE-63](#) [FLUKE-87-V](#) [BC7217 120](#) [T5-1000 USA](#) [FLUKE-376 FC](#)
[700P02](#) [FLUKE 289/FVF/IR3000](#) [FLUKE-355](#) [FLUKE-424D](#) [FLUKE-773](#) [FLUKE 80PK-11](#) [FLUKE 80PK-26](#) [FLUKE AC220](#) [FLUKE](#)
[C1600](#) [FLUKE C280](#) [FLUKE I200](#) [FLUKE I200S](#) [FLUKE I3000FLEX-24](#) [FLUKE I400](#) [FLUKE SCC120E](#) [FLUKE TP81](#) [FOC-ST/FC](#)
[DSP-SR](#) [C28Y](#) [RS41](#) [STL120-III](#) [1LAC-A](#) [FLUKE 1662](#) [FLUKE 52](#) [FLUKE 80K-15](#) [FLUKE 80K-6](#) [FLUKE 80PK-27](#) [FLUKE 8808/TL](#)
[FLUKE 88V/A](#) [FLUKE BB120](#) [FLUKE C101](#) [FLUKE T5-1000-KIT](#) [FLUKE TL950](#) [FLUKE TLK281](#) [FLUKE TP912](#) [2679822](#) [4328074](#)
[Y8102](#) [DSP-100](#) [I30S](#) [FLUKE 1587/I400 FC](#)