






Size 14 x 51 mm	Rated Voltage AC 690 V (IEC) · AC 700 V (UL)	Class gR	Rated Breaking Capacity 200 kA
---------------------------	--	--------------------	--

Rated Current [A]	Part No. without Striker	Part No. with Striker	Power Loss [W]	Pre-arcing I ² t-value [A ² s]	Total I ² t-value @ 660 V [A ² s]
6	50 124 06.6	50 126 06.6	1.3	2.9	18
8	50 124 06.8	50 126 06.8	1.7	5.1	28
10	50 124 06.10	50 126 06.10	2.6	7.7	39
12	50 124 06.12	50 126 06.12	3.1	8.1	75
16	50 124 06.16	50 126 06.16	4.7	11	115
20	50 124 06.20	50 126 06.20	6.0	21	190
25	50 124 06.25	50 126 06.25	7.6	32	340
32	50 124 06.32	50 126 06.32	9.5	63	620
40	50 124 06.40	50 126 06.40	10.0	140	1 050
50	50 124 06.50	50 126 06.50	12.0	250	1 900

Cut-Off Characteristics



Time-Current Characteristics



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [siba](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[157000.0,062](#) [158000.0,25](#) [158000.0,63](#) [158000.0,75](#) [158000.1](#) [158000.1,6](#) [157000.0,125](#) [158000.0,315](#) [158000.0,375](#) [158000.0,4](#)
[158000.0,5](#) [158000.4](#) [158000.5](#) [158000.7](#) [160000.0,032](#) [160000.0,04](#) [160000.0,063](#) [160000.0,08](#) [160000.0,125](#) [160000.0,2](#) [160000.0,315](#)
[160000.0,8](#) [160000.1](#) [160000.1,6](#) [160000.2,5](#) [160000.3,15](#) [160000.4](#) [160000.0,05](#) [160000.0,16](#) [160000.0,4](#) [160000.0,63](#) [160000.2](#)
[2000413.40](#) [2000413.25](#) [50-124-06 25A](#) [70-010-05 10A](#) [160000.0,315-GT](#) [166050.0,063](#) [2000313.100](#) [2800104](#) [20-412-20 160A](#) [20-001-13](#)
[125A](#) [20-000-13 100A](#) [20-001-13 160A](#) [70-007-33/0.63A](#) [70-125-40 10A](#) [60-033-05 6A](#) [2000413.224](#) [2000413.100](#) [2000413.400](#)