


TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNICAL DATA SHEET



Produkt:	Europaklemme
Product:	Euro-Connector
Typ:	260
type:	
Artikelnummer:	1026050302/4
Article-number:	

Technische Info
Technical Info

Bemessungsspannung: Rated Voltage:	450V
Bemessungsstrom: Rated Current:	16A
Umgebungstemperatur: Maximum Ambient Temperature:	150°C
Bemessungsanschlußvermögen: Rated Connecting Capacity:	1,0 - 2,5 mm ² starr und flexibel 1,0 - 2,5 mm ² rigid and flexible
Leitungsanschluß: Connection Method:	Schraubklemmstelle Screw connection
Kriechstromfestigkeit: Tracking Resistance:	PTI 250
Glühdrahtbeständigkeit: Glow-Wire Resistance:	850°C < 30 s 750°C < 2 s
Gehäuse: Housing Material:	PA6.6 GF
Geprüft nach: Tested in acc. with:	EN 61984
Erteilte Prüfzeichen: Approvals:	CSA*
Weitere Informationen: Other Information:	*weitere Informationen auf Anfrage, *further information upon request,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung der Fa. Metalluk.
Reprinting of excerpts or this entire data sheet without
Metalluk's permission is forbidden


Datum: 12.12.2011
Date:



METALLUK
BAUSCHER GMBH + CO. KG

ANTRIEBS- UND ELEKTROTECHNIK

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET



Produkt:	Europaklemme
Product:	Euro-Connector
Typ:	261
type:	
Artikelnummer:	1026150302/4
Article-number:	

Technische Info Technical Info

Bemessungsspannung: Rated Voltage:	450V
Bemessungsstrom: Rated Current:	16A
Umgebungstemperatur: Maximum Ambient Temperature:	150°C
Bemessungsanschlußvermögen: Rated Connecting Capacity:	1,0 - 2,5 mm ² starr und flexibel 1,0 - 2,5 mm ² rigid and flexible
Leitungsanschluß: Connection Method:	Schraubklemmstelle Screw connection
Kriechstromfestigkeit: Tracking Resistance:	PTI 250
Glühdrahtbeständigkeit: Glow-Wire Resistance:	850°C < 30 s 750°C < 2 s
Gehäuse: Housing Material:	PA6.6 GF
Geprüft nach: Tested in acc. with:	EN 61984
Erteilte Prüfzeichen: Approvals:	CSA*
Weitere Informationen: Other Information:	*weitere Informationen auf Anfrage, *further information upon request,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung der Fa. Metalluk.
Reprinting of excerpts or this entire data sheet without
Metalluk's permission is forbidden

Datum: 12.12.2011
Date:

METALLUK
Bauscher GmbH + Co. KG

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [hylec manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[LN167001](#) [50.625 PA/3X7](#) [50.620 PA/R](#) [DESTB-1003](#) [THB.406.A1G](#) [THB.387.A4A.R](#) [K150-1032-00](#) [GHG9601955R0004](#) [K151-1032-00](#)
[HYKS-07612PP](#) [THB.382.A1A-KIT](#) [THB.390.A1AKIT](#) [THK.404.X2A00-F](#) [50.216 ES](#) [50.616M/EMVDL-F](#) [50.625 ES](#) [PA244SKIT](#)
[THB.387.A3A](#) [THB.405.A2A](#) [50.220 M-F](#) [HY435/12 FV](#) [THB110A6B-F](#) [50.216 M-F](#) [THB.387.B5A](#) [5625////1121](#) [THB.380.3ASSY](#)
[THB.405.A2G](#) [THA.209.A1A](#) [DESTB-1002](#) [THB.384.A1A](#) [K257-1012-00](#) [6000302CC](#) [TTK25BK-SD-F](#) [TTK20GY-SD-F](#) [DESTB-0403](#)
[THB.384.B1A](#) [50.625 PA/RSW](#) [HY508/3 V/3F](#) [5665/221](#) [THB.387.D4A](#) [THB.387.B4A](#) [THR.405.S5A](#) [THB.381.M2A](#) [THB.387.A5A](#)
[THB.387.C5A](#) [THB.387.D3A](#) [50.625 M/EMVDL-F](#) [THK.200.3T](#) [THB.381.A2A](#) [K160-1040-00](#)