

XM-BB/4



Ausführung mit BNC-Stecker und zwei starren \varnothing 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder \varnothing 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Best.-Nr.
67.9536-21

Version with BNC male connector and with two \varnothing 4 mm rigid sockets, accepting spring loaded \varnothing 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

Order No.
67.9536-21

Modèle avec un connecteur BNC mâle et deux douilles \varnothing 4 mm de sécurité, adaptées à la connexion de fiches élastiques \varnothing 4 mm à fourreau isolant rigide.

N° de Cde
67.9536-21

XF-SS/4



Ausführung mit BNC-Buchse und zwei \varnothing 4 mm-Lamellensteckern mit starrer Isolierhülse.

Best.-Nr.
67.9537-21

Version with BNC female connector and with two spring-loaded \varnothing 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

Order No.
67.9537-21

Modèle avec un connecteur BNC femelle et deux fiches élastiques \varnothing 4 mm à fourreau isolant rigide.

N° de Cde
67.9537-21

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [multi-contact manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[23.3070-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25](#) [60.7190-24](#) [60.7453-21](#) [659179-100-21](#) [66.9394-150-21](#) [66.9426-150-21](#) [66.9516-22](#) [66.9706-21](#)
[67.9762-21](#) [15.0084-21](#) [14.0048C3-28](#) [32.0017P0001](#) [66.9393-100-21](#) [23.0050-25](#) [61.7607-21 25M](#) [60.7265-22 5M](#) [60.7200-25](#) [60.7001-24](#)
[60.7030-22 5M](#) [60.7265-21 25M](#) [61.7607-29 25M](#) [61.7613-21](#) [23.3160-22](#) [67.9799-22](#) [64.9214-2122](#) [60.7003-21](#) [20066-1](#) [61.7615-33](#)
[TRANS](#) [23.0050-21](#) [66.9829-22](#) [28.0055-100-22](#) [66.9394-150-22](#) [65.3314-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25,+ -29](#) [23.3060-23](#) [61.7613-23](#) [60.7030-](#)
[24 25M](#) [60.7033-22 25M](#) [60.7180-25](#) [61.7610-21](#) [63.9356-21](#) [65.3300-21 + 65.3300-22](#) [23.3070-22](#) [60.7003-23](#) [60.7180-24](#) [23.0410-22](#)
[66.9649-22](#) [24.0157-4](#) [60.7030-21 5M](#) [60.7003-22](#) [60.7180-29](#)