

### **Shrink tube for model K2500 and K3000PC**

Premium polyolefin tubing and black thermal transfer resin ribbon, ultra thin wall - cadmium free with 3:1 ratio. Operating temperature range of -40 F to +275 F (135 C) with up to 392 F (200 C ) for a short duration. All tubing is flame retardent, temperature, chemical, water and abrasion resistant. All tubing supplies are 2.75m long.

<b>Colour</b>	<b>Size (mm)</b>	<b>Part no.</b>
Black on white	3.2	2470001
Black on yellow	3.2	2470002
Black on white	4.8	2470011
Black on yellow	4.8	2470012
Black on white	6.4	2470021
Black on yellow	6.4	2470022
Black on white	9.6	2470031
Black on yellow	9.6	2470032
Black on white	12.7	2470041
Black on yellow	12.7	2470042

---

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Wire Identification](#) category:*

*Click to view products by [Kroy](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CU6337-000](#) [CU6342-000](#) [FCA-410-12](#) [11631010](#) [1-1768037-1](#) [1-1768037-2](#) [1-1768050-0](#) [PXLK-VI](#) [Q62184-1](#) [A64304-000](#) [QMT221](#)  
[HK032WE1NF038B](#) [1330-0519-10](#) [1395199-1](#) [1395200-1](#) [1395202-1](#) [DMVF050WE-300S6](#) [D-SCE-1K-2.4-50-4-CS7834](#) [1538738-1](#)  
[E90935-000](#) [EC1238-000](#) [EC1465-000](#) [EC1855-000](#) [EC1859-000](#) [EC1863-000](#) [EC5415-000](#) [EC7277-000](#) [EC7352-000](#) [EC7603-000](#)  
[EC7707-000](#) [EC7735-000](#) [EC7768-000](#) [EC7828-000](#) [EC7854-000](#) [EC7952-000](#) [EC8128-000](#) [1768037-8](#) [1768041-7](#) [NC-127191-10-9](#)  
[HS048WE2NF038B](#) [C03232-000](#) [HTCM-SCE-14-4H-9](#) [HTMS-3/16-9](#) [HT-SCE-1/4-2.0-4](#) [HT-SCE-3/16-2.0-4](#) [HTTMS-1/2-1.50-9](#) [HTTMS-](#)  
[CM-1/2-4H-9](#) [HX-SCE-19.0-50-9](#) [HX-SCE-6.4-50-4](#) [C25254-000](#)