


P.C. MOUNTING



Specifications:

- Contact rating: 0.4VA max., 20V max. (AC or DC)
- Contact resistance: 20mOhm max.
- Insulation resistance: 1 000MOhm min.
- Dielectric strength: 1 500V RMS
- Operating temperature: -30°C to +85°C
- Electrical life: 30 000 make-and-break cycles
- Switching function: off - mom
- Material: Terminals / movable contact: copper alloy, gold plated over nickel plated



Tolerances:			Date	Name	<h1>TSP 1 C-RA</h1>	<h2>30 19 73</h2>	Page
			12/09	dr			
			knitter-switch		<h1>30 19 73</h1>		1/1
Modifications	Date	Name					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pushbutton Switches](#) category:

Click to view products by [Knitter-Switch](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LW1L-M1C10V-A](#) [LW2L-A1C20M-GD](#) [LW2L-M1C20M-A](#) [60324L](#) [M7E-HRN2](#) [67021K512](#) [67081K512X](#) [701PB580](#) [719-5504-000](#)
[MDPSSGLFS](#) [810KSV30B](#) [FLT 2U EE 01A](#) [MML21KA3ABK](#) [MML23KA3AC05K-001](#) [MML23KW3AA01W](#) [8418K2](#) [8646AB6X718UL](#)
[8646ABUL](#) [FSDWH](#) [9001KXRK](#) [9001T8BK](#) [9533CD4+U574+U4922](#) [1203MRA](#) [A22EM01S](#) [A595](#) [1202A6](#) [12037A2ULCSA](#) [1203A2UL](#)
[ABD122N-B](#) [1211390004](#) [ABN111-Y](#) [ABN400-R](#) [1211500044](#) [1211580012](#) [1212MRA](#) [1232A6NF](#) [RA3CSH6A](#) [1241.1183.7047](#)
[1241.2511](#) [1241.3428](#) [1223A2ULCSA](#) [1223MRA](#) [1232AX2119](#) [1241.1183.8000](#) [1241.1183.8029](#) [1241.2506](#) [1241.2606](#) [12MA6](#)
[1301940184](#) [RELBARF6X10\(PLASTIC\)](#)