



Based LED type	MultiLED
Size (inch)	T-1 3/4
Size (mm)	T6
Housing size	6.1x15.9mm
Base	MG
Chip number	6
Chip color	green
Wavelength (nm)	567
Op. voltage (V)	28
Rectifier	Protection Diode
AC current	-
DC current	14
Type Iv DC current	84
Voltage tolerance (%)	10%
Op. temperature (°C)	-20°C...+60°C
Storage temperature (°C)	-25°C...+80°C

Drawn : DIL	Ch'd : DIL	Datasheet : 15121M	Print date : 27/04/06
Revision :	Revision date : 2006-03-06	Name : DIL	Scale :

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [LED Replacement Lamps - Based LEDs](#) category:

Click to view products by [CML](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5855325F](#) [586-0001-801F](#) [586-0001-805F](#) [586-1A01-101F](#) [LAPD-1A](#) [LAPD-1R](#) [LAPD-2R](#) [LAPD-6W](#) [LE-4MF-12R](#) [SSP-1156B153S12](#)
[SSP-1157B156U12](#) [SSP-13MB152UP12G](#) [SSP-3MB93S12G](#) [SSP-4SE103S12G](#) [SSP-4SE106U12G](#) [SSP-D29E10SUGC-12V](#) [558521-1](#) [560-0101F](#) [560-0103F](#) [LAPD-1W](#) [LAPD-6R](#) [LE-4MF-12Y](#) [585-1115F](#) [560-0104F](#) [585-1113](#) [585-1113F](#) [586-2706-220F](#) [586-6403-206F](#)
[MGRG812D](#) [585-1223F](#) [SSP-D29E10SIC-12V](#) [SSP-4SE102UP12G](#) [SSP-3MB96U12G](#) [SSP-24MDB156U12G](#) [SSP-24MDB152UP12G](#) [SSP-24MB153S12G](#) [SSP-1156B157U12](#) [A22NZ-L-AB](#) [586-1A02-101F](#) [585-1413F](#) [SLL-05EY](#) [A22NZ-L-AE](#) [A22NZ-L-OC](#) [586-1A05-101F](#)
[560-0203F](#) [586-2206-205F](#) [SSP-LXS1826U16A](#) [1835LS3-W-CW](#) [A22NZ-L-GB](#) [MS200-NFW2](#)