



Based LED type	MultiLED
Size (inch)	T-1
Size (mm)	T3
Housing size	4.5x10mm
Base	BiPin 2.54
Chip number	4
Chip color	red
Wavelength (nm)	620
Op. voltage (V)	24
Rectifier	Protection Diode
AC current	-
DC current	12
Type I_v DC current	19
Voltage tolerance (%)	10%
Op. temperature (°C)	-20°C...+60°C
Storage temperature (°C)	-25°C...+80°C

Drawn : DIL	Ch'd : DIL	Datasheet : 15010	Print date : 27/04/06
Revision :	Revision date : 2006-03-06	Name : DIL	Scale :

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [cml manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[1860623W3A](#) [19010351](#) [19300133](#) [192A0255](#) [19211252](#) [19050253](#) [19241354](#) [195A1350](#) [SK-3-2500](#) [6346002505R](#) [6275AL](#) [19041051](#)
[19010053](#) [19180351](#) [1862623W3A](#) [19272351](#) [19040351](#) [19051357](#) [19050357](#) [19010350](#) [19000352](#) [T000205](#) [1860325W3D](#) [19000353](#) [SK-](#)
[2-2500](#) [19410132M](#) [19050257](#) [192A1355](#) [7632](#) [18600M51](#) [19210363](#) [19272350](#) [1512145UR3](#) [T000015](#) [1927235WA](#) [190403Z2](#) [19211253](#)
[19740135](#) [192D0000](#) [192D0230](#) [1511A35W3A](#) [1860245W3](#) [W643](#) [19272352](#) [19080350](#) [190A2351](#) [18606232](#) [19TR0I24](#) [1512135UG3](#)
[T010309](#)