

High Temperature Type K Pipe Clamp

Hands-free superheat/subcooling temperature measurement to 450°F (232°C)

without the use of tape or Velcro[®]

Features:

- Spring-loaded Teflon[®] jaws for secure grip on pipes from 0.25" (6.35mm) to 1.5" (38mm) diameter
- For use with any Thermometer or MultiMeter with a Type K thermocouple input
- Measurement range: -4 to 450°F (-20 to 232°C)
- Accuracy: ±3.6°F (1.8°C)
- Complete with attached 36" (0.9m) cable and Type K connector



Ordering Information:

TP400High Temperature Type K Pipe Clamp



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Environmental Test Equipment](#) category:

Click to view products by [Extech](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CW40](#) [F150C10E3DRT](#) [F150LTC20](#) [F150CD10E2](#) [F150L75](#) [F150LRS](#) [S-11](#) [FLUKE-LDG](#) [382153](#) [FM100](#) [RH210](#) [382253](#) [MO290-P](#)
[GEO-CABLE-REEL-50M](#) [T197914](#) [RD300-L](#) [IR11BD](#) [IR11GM](#) [IR12GM](#) [IR21BD](#) [IR31CE](#) [IR32BC](#) [IR33BC](#) [MP7217TC](#) [NGM-1](#) [SGX-](#)
[7NH3](#) [UT381](#) [F150-SLC50](#) [AW-CO-1000](#) [AW-NmHc-100](#) [3.000.401](#) [AX-7535](#) [CS-9S6SS-A](#) [P 2800 A](#) [P 2801](#) [P 2802](#) [P 5039](#) [P 5130](#) [P](#)
[5055](#) [P 5060](#) [P 5065](#) [P 5086](#) [P 5090](#) [P 5110](#) [P 5115](#) [P 5135](#) [P 5140](#) [P 5145](#) [P 5150](#) [P 5160](#)