

# NTC-PROBE-1900

## 10K NTC Thermistor Probe

- 10K NTC thermistor probe
- 1m length
- Robust metal construction
- For use with EMT 1900



The NTC-PROBE-1900 is a 1m 10K NTC thermistor type probe with a range of -40 to +200°C (-40 to +392°F). This probe can be used as an external probe with the EMT 1900 temperature display.

Specification	Min.	Typ.	Max.	Unit
Operating temperature*	-40 (-40)		+200 (+392)	°C (°F)
Resistance tolerance		5		%
B Value tolerance		1.3		%

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [lascar](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[EL-USB-1-PRO](#) [EL-USB-5](#) [EL-USB-4](#) [SP400-BLUE](#) [SGD21-B](#) [EL-WIFI-TP+-PROBE-G](#) [EL-CC-1-001 PK10](#) [S43-RS485](#) [EL-MOTE-WALL-BRACKET](#) [EL-MOTE-T-PLUS](#) [SGD24-M-IP](#) [EL-GFX-1](#) [EM32-1B-LED](#) [EMV1200](#) [DPM3AS-BL](#) [EL-GFX-DTC](#) [EL-USB-RT](#) [EL-WIFI-ALERT](#) [DTM 995B](#) [DPM125-BL](#) [DPM942-FPSI](#) [EL-CC-2-001 PK10](#) [EL-CC-2-005 PK10](#) [S70-TP](#) [EL-SIE-1](#) [EL-SIE-1+](#) [EL-SIE-2+](#) [EL-SIE-6+](#) [SGD24-M-IP420](#) [WIRELESS ALERT TP](#) [EL-SGD43-ATP](#) [EL-GFX-2](#) [EL-WIFI-TP](#) [EM32-1B](#) [EL-USB-ACT](#) [EL-CC-2-002 PK10](#) [EL-MOTE-TH](#) [EL-USB-CO](#) [EMT1900](#) [EL-ENVIROPAD-TC](#) [SGD 43-A DK+](#) [EL-USB-2-LCD+](#) [EL-WIFI-21CFR-TP+](#) [EL-GFX-DTP+](#) [EL-CC-2-004 PK10](#) [EL-USB-5+](#) [EL-USB-TP-LCD-PROBE-G](#) [EL-CC-1-003 PK10](#) [SGD 24-M-IP420](#) [DPM125](#)