



FLIR TG165

Termometro ad immagine IR

Colmando il divario tra i termometri a infrarosso a punto singolo e le leggendarie termocamere FLIR, TG165 sfrutta i vantaggi della termografia per aiutarti ad individuare problemi di temperatura che non potresti vedere con un tipico termometro IR. Lavorerai più rapidamente e con la certezza di non ignorare situazioni critiche. Dotato dell'esclusiva micro termocamera Lepton® di FLIR, TG165 consente di visualizzare la distribuzione del calore, fornisce misure di temperatura affidabili e memorizza immagini e dati da inserire nei rapporti.

See the Heat™ - Velocizza l'individuazione del problema

L'innovativo dispositivo di visualizzazione immagini FLIR Lepton

- Visualizza istantaneamente cosa è caldo e dove puntare
- Evita interventi alla cieca
- Rapporto distanza/punto 24:1 per misure a distanza di sicurezza

Semplicità per utilizzo immediato


Accendi e inizia a lavorare in pochi secondi

- Utilizzo intuitivo non necessita addestramento specifico
- Salva con facilità immagini e misure per la documentazione
- Scarica le immagini velocemente attraverso USB o scheda micro SD


Robusto e Affidabile

Studiato per gli ambienti più gravosi


- Progettato per resistere a cadute da 2 metri
- Coperto dalla esclusiva garanzia FLIR 2-10
- Compatto e resistente per poterlo riporre nella borsa degli attrezzi




Diagnostica elettrica



Tubazioni calde nelle pareti



Surriscaldamenti meccanici



Unità di refrigerazione

SPECIFICHE

Misurazione di temperatura IR	
Accuratezza di base	+/- 1,5% o 1,5°C
Intervallo	da -25 a 380 °C, da -13 a 716 °F
Emissività	4 livelli preimpostati con regolazione personalizzata, da 0,1 a 0,99
Rapporto di distanza/punto (D:P)	24:1
Risoluzione della misurazione	0,1 °C / °F
Tempo di risposta	150 millisecondi
Risposta spettrale	da 8 a 14µm
Laser	Doppio laser divergente, inquadra l'area di misura della temperatura
Immagine termica	
Rilevatore di immagine	Microbolometro Focal Plane Array (FPA) FLIR Lepton®
Otturatore	Otturatore automatico integrato
Risoluzione immagine (A x L)	4.800 pixel (80 x 60)
Risposta spettrale	da 8 a 14µm
Campo visivo (A x L)	50 ° x 38,6 °
Intervallo scena superiore	127°C, 260°F (400K)
Sensibilità immagine termica	150 mK
Frame rate	9 Hz
Tavolozze colori	2 (scala di grigi, ferro caldo)
Formato immagini salvate	Immagini bitmap (BMP) con temperatura ed emissività
Generali	
Dimensioni unità (A x L x P)	186 x 55 x 94 mm (7,3 x 2,2 x 3,7 pollici)
Tipo di display	LCD TFT da 2,0"
Risoluzione display (L x A)	38.720 pixel (176 x 220)
Batteria	Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite Micro USB: 3,7 V, 2600 mAh
Spegnimento automatico	Sì, regolabile con disabilitazione
Ore di durata batterie	Utilizzo tipico: Cinque giorni di lavoro di 8 ore; Uso continuo: 8 ore
Certificazioni	CE / CB / FCC / FDA
Memoria	Micro SD Card da 8 Gb
Temperature d'esercizio	da -10 a 45 °C, da 14 a 113 °F
Prova di caduta	Progettata per sopportare cadute da 2 metri
Montaggio su treppiede	1/4" - 20 sulla parte inferiore dell'impugnatura
Garanzia	2 anni sul prodotto e 10 anni sensore termografico se registrato entro 60 giorni dall'acquisto.
Include	Cordino, cavo USB, caricabatterie internazionale (US, UK, EU, AU, CN) Micro SD Card da 8 GB, documentazione tecnica

PER ORDINARE

TG165 Termometro ad immagine IR
TA13 Custodia protettiva in EVA per TG165
TA14 Fondina da cintura per TG165

BELGIO

FLIR Commercial Systems
 Luxemburgstraat 2
 2321 Meer
 Tel.: +32 (0) 3665 5100
 Fax: +32 (0) 3303 5624
 E-mail: flir@flir.com

GERMANIA

FLIR Systems GmbH
 Berner Strasse 81
 D-60437 Frankfurt am Main
 Tel.: +49 (0)69 95 00 900
 Fax: +49 (0)69 95 00 9040
 E-mail: flir@flir.com

SVEZIA

FLIR Systems AB
 Antennvägen 6
 187 66 Täby
 Tel.: +46 (0)8 753 25 00
 Fax: +46 (0)8 753 23 64
 E-mail: flir@flir.com

FRANCIA

FLIR Systems France
 20, bd de Beaubourg
 77183 Croissy-Beaubourg
 Tel.: +33 (0)1 60 37 55 02
 Fax: +33 (0)1 64 11 37 55
 E-mail: flir@flir.com

REGNO UNITO

FLIR Systems UK
 2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
 West Malling
 Kent
 ME19 4AQ
 Tel.: +44 (0)1732 220 011
 Fax: +44 (0)1732 843 707
 E-mail: flir@flir.com

ITALIA

FLIR Systems Italy
 Via Luciano Manara, 2
 I-20812 Limbiate (MB)
 Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
 Fax: +39 (0)2 99 69 24 08
 E-mail: flir@flir.com

PORTLAND

Sede centrale
 FLIR Systems, Inc.
 27700 SW Parkway Ave.
 Wilsonville, OR 97070
 USA
 TEL: +1 866.477.3687

SPAGNA

FLIR Commercial Systems
 Avenida de Bruselas, 15- 3º
 28108 Alcobendas (Madrid)
 Tel.: +34 91 573 48 27
 Fax: +34 91 662 97 48
 E-mail: flir@flir.com

MEDIO ORIENTE

Dubai Airport Free Zone
 P.O. Box 54262
 Office B-22, Street WB-21
 Dubai - Emirati Arabi Uniti
 Tel.: +971 4 299 6898
 Fax: +971 4 299 6895
 E-mail: flir@flir.com

RUSSIA

FLIR Systems Russia
 6 bld.1, 1st Kozjevicheskoy lane
 115114 Mosca
 Russia
 Tel.: +7 495 669 70 72
 Fax: +7 495 909 93 02
 E-mail: flir@flir.com

www.flir.com
 NASDAQ: FLIR

I prodotti descritti in questa pubblicazione potrebbero richiedere l'autorizzazione del governo degli Stati Uniti per l'esportazione. Non sono ammesse modifiche alla destinazione contrarie alle leggi USA. Le immagini sono state utilizzate solo a scopo illustrativo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. ©2014 FLIR Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. 091714

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Instrument Protection and Storage](#) category:

Click to view products by [FLIR Systems](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[140000](#) [1050](#) [SCC120B](#) [PROINSTALL-CC](#) [C1620](#) [1175D](#) [0590 0016](#) [0590 0018](#) [FLUKE C116](#) [FLUKE C1600](#) [FLUKE C25](#) [FLUKE C280](#)
[FLUKE C35](#) [FLUKE C90](#) [FLUKE H15](#) [MR10](#) [TA10](#) [C33](#) [N6457A](#) [C43](#) [C35](#) [C510](#) [34131A](#) [C115](#) [C50](#) [TA12](#) [TA11](#) [LC 33](#) [783537-01](#)
[783586-01](#) [783569-01](#) [P01298074](#) [AX-58P1](#) [AX-P1](#) [0590 0001](#) [FLUKE C101](#) [FLUKE C150](#) [FLUKE C33](#) [FLUKE C50](#) [C33](#) [CC-7000](#)
[APPA AC-M1](#) [LC-29B](#) [C90](#) [CA895](#) [CA899](#) [00832](#) [140001](#) [409992](#) [409997](#)