

Accurate to 73/362/EEC Class II, the ST tape range is constructed from tough, soft touch ABS plastic bodies with full lock and pause button facilities plus a belt clip. The blades are abrasion resistant nylon coated for wear and corrosion resistance and feature continuous metric graduations and true zero hooks. Recoil dampers are provided on larger models for blade protection.



item number	size	description
T3442M 3	3m	soft touch tape measure
T3442M 5	5m	
T3442M 8	8m	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for ck tools manufacturer:

Other Similar products are found below :

[440005](#) [431014](#) [431002](#) [430028](#) [424042](#) [495005](#) [3751-130](#) [T49117-15](#) [T49110-065](#) [T4829D](#) [T4815 2](#) [T4718ESD 20](#) [T4690M 22](#) [T4414](#)
[T4334M 06](#) [T3783](#) [T3775EF](#) [T3773 DF-115](#) [T3772 D-120](#) [T3772-1D-120](#) [T3676](#) [T3630 10](#) [T3110 055150](#) [T3014](#) [T2349](#) [T2340](#) [C80767](#)
[495055](#) [495051](#) [T6219 125](#) [T5082](#) [T49144-030](#) [T49112-1250](#) [T4741SESD](#) [T4582ESD](#) [T4560 TX27](#) [T4560 PH2L](#) [T4411 18](#) [T4411 17](#)
[T4343M/10ST](#) [T4334M 08](#) [T2942-32](#) [495054](#) [430006](#) [3963](#) [3906200](#) [T3120 1016](#) [T4925PZ2](#) [K14540A1](#) [K14550L63A1](#)