




### Isolierscheiben für Schwingquarze

							
			Art. Nr.	Gehäusebauform	Maße [mm]		
		A	B	C	D	E	
<b>ISQ 01</b>	HC-80/U	8,30	3,70	-	0,71	3,80	
<b>ISQ 02</b>	HC-80/U	8,30	3,70	-	*	3,80	
<b>ISQ 03</b>	HC-80/U	8,30	3,70	1,90	0,71	3,80	
<b>ISQ 04</b>	HC-18/U, HC-43/U, HC-49/U	11,80	5,60	-	0,71	4,90	
<b>ISQ 05</b>	HC-18/U, HC-43/U, HC-49/U	11,80	5,60	-	*	4,90	
<b>ISQ 06</b>	HC-18/U, HC-43/U, HC-49/U	11,80	5,60	2,40	0,71	4,90	
<b>ISQ 07</b>	HC-18/U, HC-43/U, HC-49/U	11,80	5,60	2,40	*	4,90	
<b>ISQ 08</b>	HC-25/U, HC-42/U, HC-50/U	11,80	5,60	-	1,30	4,90	

\* entspricht selbsthaltend

#### Technische Daten:

Folie: MYLAR

Materialstärke: 0,127 mm

Hitzebeständigkeit: 250 °C

Durchschlagfestigkeit: 9 KV

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [fisher manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[FR 105 52 220 ME](#) [FR 120 42 200 ME](#) [GEL 28 30](#) [GEL 45 10](#) [GEL 45 50](#) [GEL 60 10](#) [AKG 33 20 80 ME](#) [AKG 69 24 100 ME](#) [BL 16 SMD](#)  
[067 12](#) [ICKSR40X30](#) [CAB 5 05 GS](#) [LA 17 150 230](#) [LA 21 150 230](#) [LA 21 150 24](#) [LA 27 K 100 12](#) [LA 27 K 100 24](#) [LA 27 K 150 12](#) [LA 27](#)  
[K 50 24](#) [SK4615AL](#) [SK56920AL](#) [SK57225SA](#) [SK57720AL](#) [SK58420AL](#) [SK58437.5SA](#) [SK 622 1000 AL](#) [SK 622 1000 SA](#) [SK 622 100 AL](#)  
[SK 623 100 SA](#) [SK 626 1000 SA](#) [SK 627 1000 AL](#) [SK 627 200 AL](#) [SK 627 200 SA](#) [SK 627 50 SA](#) [SK 632 100 AL](#) [SK 636 100 AL](#) [SK](#)  
[LED R 65 SA](#) [SK LED R 80 SA](#) [AKG 69 24 100 SA](#) [AKG 69 24 50 SA](#) [AKG 71 24 80 ME](#) [FR 80 42 160 ME](#) [GE K 80 42 100 SA](#) [GEL 10](#)  
[GEL 45 30](#) [GEL 60 25](#) [GEL F 15 10](#) [TUF 120 42 220 ME](#) [TUF 55 16 200 SA](#) [CAB 9 GS](#) [LA 27 K 50 12](#)