



SPECIFICATIONS:

- CONTACT RESISTANCE: 20m OHM MAX.
- INSULATION REISTANCE: 300M OHM MIN. AT DC 500V.
- VOLTAGE WITHSTANDING: AC 1000V FOR ONE MIN.
- INSERTION FORCE: 4.0KG MAX.
- WITHDRAWAL FORCE: 1-3.5KG.
- RATING: 100V A.C. AT 2A

JIN RUH CO., LTD			
TOLERANCES		PART NUMBER	
.X ± /	.XXX ± /	JR 2712	
.XX ± /	ANGLES /		
	mm	SCALE	DESCRIPTION
DRAFT W.RAY 052303			DIN SOCKET
CHECK JANNE HUNG		REV.	A
APPROVAL DANNY HSU		SHEET	1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [pro signal manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[KVM-404](#) [JR8030/25M](#) [MJ-2325](#) [AV02019](#) [MC34967](#) [MC34971](#) [ABI-049-RC](#) [SVC675S-10M](#) [11.99.8870](#) [PSG01592](#) [PSG01567](#)
[PSG01546](#) [PSG01522](#) [PS11468](#) [PS11199](#) [PS11072](#) [PS11360](#) [PS11156](#) [PS11147](#) [PS11022](#) [PSG03905](#) [PSG00559](#) [PSG00564](#) [PS000177](#)
[PHONO PLG-PLG 10M](#) [AV02560](#) [AV02595](#) [ABM-710-RC](#) [USB-0039DBL](#) [PSG90957](#) [PSG01495](#) [PSG01462](#) [PS11386](#) [PS11028](#) [PS11179](#)
[RP004](#) [PSG90986](#) [27-9650](#) [PSG02699](#) [USB2.0EX0104](#) [ABS-237-RC](#) [JR8013-10M](#) [JR8009/5M](#) [LS00532](#) [AVVCL65](#) [LCL](#) [PSG90820](#)
[PSG01544](#) [PS11161](#) [PSG00562](#)