

## PENTA-5-M lens for Cree XP-E LEDs





- Lens material optical grade PMMA with high UV and temperature resistance (105°C/220°F)
- High optical efficiency, >85%
- No lens holder. Snap-fitting of the lens to customer's heat sink. Please contact us for detailed mounting information
- Diameter 35.6 mm (MR11)

## LENS TYPES

NAME	ORDERING CODE	FWHM Angle
PENTA-5 medium	F10390_Penta-5-XP	±16°


## MEASUREMENT DATA & PHOTOGRAPHS

Relative Intensity of F10390\_Penta-5-M-XP



© Ledil Oy – PRELIMINARY - Subject to change without prior notice

## DRAWING



© Ledil Oy - PRELIMINARY - Subject to change without prior notice

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [LED Lenses](#) category:*

*Click to view products by [Ledil](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[131A-303G](#) [131A-304R](#) [139A-403R](#) [139A-403A](#) [160A-604R](#) [160A-604Y](#) [SMB\\_200\\_GTP](#) [SMQ\\_250\\_ATP](#) [SMS\\_172\\_RTP](#) [SQB\\_400\\_ATP](#)  
[SSN-LX13049L-CD](#) [SSN-LX18754A](#) [SSN-LX18754C](#) [2817](#) [CLR\\_301\\_YTP](#) [CMC\\_313\\_ATP](#) [3121](#) [3124](#) [3125](#) [39-30-W03](#) [4344](#) [4623](#)  
[4745](#) [4747](#) [3111](#) [3114](#) [3115](#) [3121](#) [3122](#) [3124](#) [3125](#) [4327](#) [4743](#) [4745](#) [4752](#) [4757](#) [SSN-LX690L1-C](#) [SQL\\_360\\_YTP](#) [SMQ\\_250\\_BTP](#) [3114](#)  
[3113](#) [CMS444CTP](#) [1125-227-000](#) [4317](#) [4347](#) [4741](#) [4316](#) [4343](#) [4345](#) [4345](#)