

[WellerTechnology Line]

GÉNÉRATION WT

Le niveau supérieur du brasage manuel et
de la reprise à air chaud.



Weller[®]

WT [Weller Technology Line]

Weller devient encore plus convivial.

Nous avons intégré de nombreuses fonctionnalités conviviales dans les nouvelles stations de soudage WT, de sorte que notre équipe R&D n'a eu qu'à développer un nouvel outil de soudure compatible qui est tout simplement le meilleur.



[90 W] WT 1 ET [150 W] WT 1H

Des stations de soudage efficaces.

Ces stations de soudage nouvelle génération à un canal ont pour objectif une satisfaction totale de l'utilisateur. L'affichage LCD détaillé permet une vue d'ensemble sans précédent de toutes les fonctions rapidement et facilement accessibles via le nouveau bouton de menu convivial. Le processus de changement ultra-rapide de l'élément chauffant pendant l'opération de soudage permet un travail efficace avec plusieurs types de pannes à souder différents en succession rapide.

Si vous souhaitez obtenir une puissance supérieure à 90 W, la solution intelligente est la station de soudage WT 1H offrant une puissance plus élevée de 150 W.



Présentation du nouveau stylo de soudage
WTP 90 haute performance

Les avantages WT...



Le stylo de soudage WTP 90

- > Nouveau fer à souder haute performance 90 W
- > Système de changement rapide
- > Le mode de veille automatique fonctionne à partir d'un capteur logé dans la poignée, qui détecte lorsque le dispositif est en cours d'utilisation
- > Facultatif : nouvelles pannes à souder haut débit pour une performance maximale !
Transfert de chaleur plus efficace avec une douceur de fonctionnement accrue



Votre espace de travail n'a jamais été plus polyvalent, fonctionnel ET ordonné.

- > Les stations de soudage WT 1 / WT 1H sont empilables sur la station à air chaud WTHA 1, ou l'une sur l'autre, garantissant ainsi un gain de place sur le plan de travail.
- > Comprend un coussinet en silicone plat et résistant à la chaleur pour poser les pannes à souder et autres pièces

[900W]

WTHA 1

Bien plus que de l'air chaud.

Station compacte facile à utiliser, avec mode profil de température intelligent pour diverses applications de reprise, garantissant une performance rapide en toute sécurité.



WT



WTHA1
900 W | 1 canal. Fer intégré



*Avec HUB WT
**Avec HUB WX

Vue d'ensemble des stations, fers et kits de soudage WT



Station de soudage WT 1

Unité d'alimentation 90 W

Numéro de commande : 230 V
T005 34 346 99



Station de soudage WT 1H

Unité d'alimentation 150 W

Numéro de commande : 230 V
T005 34 356 99



Station à air chaud WTHA 1


Station à air chaud 900 W avec fer à air chaud intégré

Numéro de commande : 230 V
T005 31 736 99



Fer à souder WTP 90

Fer à souder 90 W. Famille de panne standard XNT. Pour une haute performance, utiliser les pannes THM haut débit

THM, XNT 

Numéro de commande :
T005 29 222 99



Kit fer à souder WTP 90 avec panne et support de sécurité

Idéal pour les travaux de soudure requérant la performance d'une pointe de cartouche.

Panne THM | Support de sécurité
WSR 200 | 90 W | 24 V
Température max. 450 °C

THM 

Numéro de commande :
T005 29 223 99

Kits outils de soudage



Kit fer à souder WTP 90 avec panne THM et support de sécurité WSR 200

Le fer high-tech pour une utilisation universelle avec technologie d'éléments chauffants « power response ».
90 W | 24 V | Température max. 450 °C / 850 °F
Famille de pannes XNT & THM (pannes haut débit)

THM, XNT



Numéro de commande :
T005 29 223 99



Kit fer à souder WP 65 avec panne XNT A et support de sécurité WDH 10

Fer pour soudage rapide, petite taille. Convient pour les travaux de soudure délicats requérant une chaleur extrêmement élevée.
65 W | 24 V | Température max. 450 °C / 850 °F
Famille de pannes XNT

XNT A



Numéro de commande :
T005 29 216 99



Kit fer à souder WP 80 avec panne LT B et support de sécurité WDH 10

Fer à souder pour toutes applications standard, avec distance panne-poignée réduite. Support de sécurité confortable avec inclinaison variable en 4 étapes.
80 W | 24 V | Température max. 450 °C / 850 °F
Famille de pannes LT

LT B



Numéro de commande :
T005 29 181 99



Kit fer à souder WSP 80 avec panne LT B et support de sécurité WSR 201

Pour toutes les applications de soudage standard.
80 W | 24 V | Température max. 450 °C / 850 °F
Famille de panne LT

LT B



Numéro de commande :
T005 33 125 99



Kit fer à souder WP 120 avec panne XT B et support de sécurité WDH 10

Fer polyvalent 120 W pour applications exigeantes. Convient pour une utilisation sur composants de petite et grande taille requérant une chaleur extrêmement élevée. Support de sécurité avec fonction « Stop-and-Go ».
120 W | 24 V | Température max. 450 °C / 850 °F
Famille de pannes XT

XT B



Numéro de commande :
T005 29 194 99

Supports de sécurité et accessoires



Support de sécurité WSR 200
pour WTP 90

Numéro de
commande :
T005 15 174 99



Support de sécurité WSR 201
pour WSP 80 / WP 80 / WP 120

Numéro de
commande :
T005 15 175 99



Support de sécurité WSR 202
pour WSP 150 / WP / WXP 200

Numéro de
commande :
T005 15 176 99



Remplacement d'outil
pour WTP 90

Numéro de
commande :
T005 87 687 26

Plaque de montage WSRH 2
pour panne XNT

Numéro de
commande :
T005 87 687 31

Plaque de montage WSRH 1
pour panne LT

Numéro de
commande :
T005 87 687 33

Coussinet en silicone
pour WT 1 / WT 1H, emballé


Numéro de
commande :
T00 58 7687 34

Pannes à souder

Pour nouveaux fers à souder WTP 90


Famille de panne standard XNT. Pannes de haut débit pour les applications de haute performance avec la famille THM.

Forme tournevis



THM	Ø a mm	c mm	Numéro de commande :
THM A	1.6	0.4	T005 44 904 99
THM B	2.4	0.8	T005 44 905 99
THM C	3.2	0.8	T005 44 906 99
THM D	4.0	0.8	T005 44 907 99

Forme tournevis



XNT	Ø a mm	b mm	c mm	Numéro de commande :
XNT 1SCNW*	0.3	0.1	27.0	T0054488199
XNT 1SC	0.4	0.15	27.0	T0054486299
XNT H	0.8	0.4	28.0	T0054485999
XNT K	1.2	0.4	28.0	T0054486099
XNT A	1.6	0.4	28.0	T0054485199
XNT 6	1.6	0.4	29.5	T0054485699
XNT B	2.4	0.8	27.0	T0054485799

Type	Ø a mm	b mm	c mm	Numéro de commande :
XNT C	3.2	0.8	27.0	T0054485899
XNT D	4.0	0.8	28.0	T0054485399
XNT HX 45 °	0.8	0.4	36.5	T0054487399
XNT 4X 45 °	1.2	0.4	34.6	T0054487499
XNT AX	1.6	0.8	28.0	T0054486499
XNT BX	2.4	0.8	36.5	T0054488299
XNT MX	3.2	0.8	37.5	T0054488399

Incliné



Type	a mm	Numéro de commande :
XNT 4	1.2	T0054485599
XNT AA 45 °	1.6	T0054488499
XNT BB 45 °	2.4	T0054488599

Type	a mm	Numéro de commande :
XNT CC 45 °	3.2	T0054488699
XNT F 45 °	1.2	T0054488799



Systèmes d'aspiration compatibles WT



Zero Smog® TL

Système d'aspiration portable, installation et utilisation faciles. Petit système central économique pour 2 postes de travail.

Numéro de commande : FT91013699



Zero Smog® 4 V

Système d'aspiration portable pour grandes surfaces, avec turbine intégrée et régulateur de pression pour un débit volumique constant. Jusqu'à 4 postes de travail.

Numéro de commande : T005 36 602 99



Zero Smog® 6 V

Système d'aspiration portable pour grandes surfaces, avec turbine intégrée. Jusqu'à 6 postes de travail.

Numéro de commande : T005 36 662 99



Zero Smog® 20T

Système d'aspiration portable. Jusqu'à 20 fers à souder Weller peuvent être directement connectés au système d'aspiration.

Numéro de commande : T005 36 706 99



WFE P

Le WFEP est un système d'aspiration alimenté d'une tension secteur pouvant fonctionner avec un ou deux fers à souder FE (Fume Extraction).

Numéro de commande : T005 36 386 99

Comment commencer la construction de mon plan de travail Weller® ?



Sélectionner le fil de soudu-
re fourré WSW qui offre des
propriétés mouillantes à basses
températures.

Les propriétés anti-leaching et
anti-éclaboussures améliorent
la qualité du processus ainsi
que le rendement, tout en
garantissant une diminution
radicale des coûts.



Choisissez nos brucelles
et pinces Erem pour
compléter votre plan de
travail et vous assurer
des résultats de soudure
parfaits

Un système
d'aspiration
Zero Smog® adapté
assurera la protection
de votre santé ainsi
que celle de vos
employés.



ALLEMAGNE

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim

Tél : +49 (0) 7143 580-0
Fax :+49 (0) 7143 580-108

AUSTRALIE

Apex Tools
P.O. Box 366
519 Nurigong Street
Albury, N.S.W. 2640
Australie

Tél. :+61 (2) 6058-0300
Fax :+61 (2) 6021-7403

CANADA

Apex Tools – Canada
164 Innisfil Street
Barrie, Ontario
Canada L4N 3E7

Tél. :+1 (905) 455 5200

CHINE

Apex Tool Group
2nd Floor, Area C, 177 Bi Bo Road,
Pudong, Shanghai, 201203 P.R.C.

Tél. :+86 (21) 60880288
Fax :+86 (21) 60880289

FRANCE

Apex Tool Group S.A.S.
25 Avenue Maurice Chevalier B.P. 46
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex

Tél. :+33 (0) 1.64.43.22.00
Fax :+33 (0) 1.64.43.21.62

GRANDE-BRETAGNE

Apex Tool Group (UK Operations) Ltd
4th Floor Pennine House
Washington, Tyne & Wear
NE37 1LY

Tél. :+44 (0) 191 419 7700
Fax :+44 (0) 191 417 9421

ITALIE

Apex Tool S.R.L.
Viale Europa 80
20090 Cusago (MI)

Tél. :+39 (02) 9033101
Fax :+39 (02) 90394231

JAPON

Apex Tool Group
Korin-Kaikan Bldg. 5F
3-6-23 Shibakoen, Minato-Ku
Tokyo 105-0011

Tél. : +81-3-6450-1840
Fax : +81-3-6450-1841
www.apextoolgroup.com

USA

Apex Tool Group, LLC
14600 York Rd., Suite A
Sparks, MD 21152

Tél. :+1 (800) 688-8949
Fax :+1 (800) 234-0472

ASIE DU SUD-EST

Apex Power Tools India Pvt Ltd
Gala No. 1, Plot No. 5
S.No. 234, 235 & 245
India Land Global Industrial Park
(Près de Tata Johnson Control)
Taluka-Mulsi, Phase -I
Hinjawadi Pune (411057)
Maharashtra, Inde

toolsindia@apextoolgroup.com

SUÈDE

Apex Tool Group AB
William Gibsons Väg 1C
43376 Jonsered

Tél. :+46 (0) 31-725 6430

Weller®

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [weller manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[SAS3210TRB](#) [0052918099](#) [0058736839](#) [5BSA](#) [0051612499](#) [005 32 566 99](#) [0054465399](#) [PTH6](#) [HE35](#) [SP40NKUS](#) [T0051301199](#)
[T0051388399](#) [T0051388799](#) [T0051516199](#) [T0052920699](#) [T0053421699](#) [T0053427699](#) [T0053434699](#) [T0053638699](#) [T0058732869](#) [PPT2](#)
[PSI5](#) [HEW60P](#) [LT4X](#) [CT6E7](#) [D550](#) [D650](#) [WPA2](#) [DS209](#) [DS227](#) [RT6](#) [RTW3MS](#) [EPH101](#) [T0051390699](#) [T0051612199](#) [T0051628899](#)
[T0052704299](#) [T0052920599](#) [T0052922299](#) [T0053422699](#) [T0053429699](#) [T0053657199](#) [T0054480299](#) [T0056104699N](#) [TC208](#) [WTA3](#)
[WSTA6](#) [WDH60](#) [WPT15](#) [WEL.PT-F8](#)