

Magnet-Gelenkstativ

mit mechanischer Zentalklemmung
mit Feineinstellung
Permanent Magnetfuß ein / aus
Aufnahmebohrungen Ø 8 mm
prismatische Sohle

Magnetic stand

with central locking and fine adjustment
permanent magnet w. on / off switch
receptable bores Ø 8 mm
prismatic base

Base magnétique

serrage mécanique
ajustement fin
base à aimant permanent avec interrupteur
canon du comparateur Ø 8 mm
semelle prismatique

h mm	Gew.	KP N	 mm	No.	€
390	M 8	750	60 x 50 x 55	570-18	

570



Magnet-Gelenkstativ „Heavy Duty“

mit mechanischer Zentalklemmung
mit Feineinstellung
Permanent Magnetfuß ein / aus
Aufnahmebohrungen Ø 8 mm
prismatische Sohle
Ohne Meßuhr

Magnetic stand „Heavy Duty“

with central locking and fine adjustment
permanent magnet w. on / off switch
receptable bores Ø 8 mm
prismatic base
with out dial indicator

Base magnétique „Heavy Duty“

serrage mécanique
ajustement fin
base à aimant permanent avec interrupteur
canon du comparateur Ø 8 mm
semelle prismatique
sans comparateur

h mm	Gew.	KP N	 mm	No.	€
390	M 8	750	60 x 50 x 55	570-20	
530	M 8	900	75 x 50 x 55	570-21	
730	M 10	1200	120 x 60 x 55	570-22	



Magnetfuß

Magnetic base

Base magnétique

Gew.	kp	 mm	No.	€
M 8	750	60 x 50 x 55	570-42	16,40
M 8	900	75 x 50 x 55	570-43	48,00
M 10 x 1,25	1200	120 x 60 x 55	570-44	87,00

570-42



h mm	Gesamthöhe	Total height	Hauteur totale
	Magnetfuß	Magnetic base	Pied magnétique
kp	Haftkraft	Power of magnet	Force d'attraction
Gew.	Gewinde	Thread	Fileter

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [hitec manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[302-5600](#) [100-10](#) [101-45](#) [111-22](#) [303-1600](#) [303-1500](#) [303-37](#) [100-80](#) [207-01](#) [100-02](#) [303-36](#)