



項目 (Items)	諸元 (Description)	
モーターの種類 (Motor Type)	DC ブラシレスモーター (DC Brushless Motor)	
定格 (Rating)		
定格時間 (Duty)	連続 (Continuous)	
定格電圧 (Rating Voltage) [V]	12	
使用電圧範囲 (Operating Voltage) [V]	10.8 ~ 12.6	
起動電圧 (Starting Voltage) [V]	10.8	
定格回転速度 (Speed) [min ⁻¹]	標準値 (Average)	4650
	最小値 (Minimum)	4450
最大風量 (Max Air Flow) [m ³ / min]	標準値 (Average)	3.17
	最小値 (Minimum)	2.95
最大静圧 (Max Static Pressure) [Pa]	標準値 (Average)	133
	最小値 (Minimum)	120
定格電流 (Current) [A]	標準値 (Average)	1.30
	最大値 (Maximum)	1.60
定格入力 (Input Power) [W]	標準値 (Average)	15.6
	最大値 (Maximum)	19.2
騒音 (Acoustical Noise) [dB]	3 4	50.0

* 測定条件 (Measuring Conditions)

- 無響音室内で、かつ障害物のない大気中において測定する。
Measurement with in anechoic test chamber under free air condition.
- 測定機は、モーターの吸込側より 1 m の距離に位置する。
Microphone is placed at a distance of 1m on the axis of air intake side.
- 暗騒音は 16 dB 以下のこと。
Chamber back ground noise max 16dB
- 騒音は標準回転速度時。
Acoustical Noise at Average speed



特性曲線 (Performance Curves)



* NOTE

- 静圧 0 の時 (At 0 Static Pressure)
- 風量 0 の時 (At 0 Air Flow)
- フリーエア時 (At Free Air)
- 室温 25 において定格電圧印加時 (At Rating Voltage, At 25)



						NMB-MAT Minebea-Matsushita Motor Corporation ミネベア・松下モータ株式会社		単位 UNIT mm 尺度 SCALE 		材質 MATERIAL 表面粗サ SURF. ROUGH.		作成日 DATE 2005 / 10 / 07 品名 DESCRIPTION AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN			
						APPROVED NKZW		CHECKED SUJ		DRAWN ISD		品番 PART NO. (MODEL NO.) 3615KL-04W-B70-E01		葉番 SHEET 1 / 3	
符号 MARK		日付 DATE		変更事由 REASON		ECN NO.		担当 ENGINEER		承認 APPROVED		図番 DRAWING NO. 3615KL-04W-B70-E01		改訂 REV.	
								寸法 L 公差 L 4 ±0.1 4 < L 16 ±0.2 16 < L 63 ±0.3 63 < L 250 ±0.5 250 < L 1000 ±0.8 角度 DEG ±0.5		熱処理 HEAT TREAT		表面処理 FINISH			

項目 (Items)	諸元 (Description)
規格 (Standard)	
絶縁抵抗 (Insulation Resistance)	DC 500Vメガーにて 10M 以上 (min 10M by DC 500V Megger) フレームとリード線間 (Between Frame and (+)Terminal)
絶縁耐圧 (Dielectric Withstand Voltage)	AC 700V 1s 5 フレームとリード線間 (Between Frame and (+)Terminal)
期待できる寿命 (故障率10%) (Life Expectation (L10 Life))	25 にて100,000時間 (100,000 h at 25) 寿命とは、定格電圧印加時の電流値及び回転速度の どちらかが、以下の様になった状態とする 電流値 : 初期値 +15%以上 回転速度 : 初期値 -15%以下 (The motor life is decided as follows Current: more than +15% of initial value Speed: less than -15% of initial value)
許容環境温度範囲 (Allowable Ambient Temperature)	-10 ~ +60 (Operating) -40 ~ +70 (Storage) 6 実用上さしつかえない状態で結露無きこと (No dew formation at operating and storage condition)
質量 (Mass: g)	210
保護方式 (Protection)	自動復帰方法 (Auto Restart) 逆接続防止 (Polarity Protection) 7
耐振動 (JIS C 0040 に準拠) (Vibration Test)	振幅 (Amplitude): 1.5mm 周波数 (Frequency): 10~55Hz X, Y, Z 3方向各1時間 (1h in 3 Directions, X, Y, Z Each)
耐衝撃 (JIS C 0041 に準拠) (Shock Test)	加速度 (Acceleration of Gravity): 1000m/s ² 作用時間 (Time): 6ms X, Y, Z 3方向各1回 (1 time in 3 Directions, X, Y, Z Each)
絶縁階級 (Insulation Class)	E種 (UL: Class A)
回転方向 (Rotation)	銘板側から見て時計方向 (CW Viewed From Name Plate Side)
風吹き出し方向 (Air Flow Direction)	銘板側 (Air Out Over the Struts)
UL File No.	E89936
CSA File No.	LR65829
VDE File No.	1507300
生産国 (Producing Country)	JAPAN, CHINA

* NOTE

- 5 AC 500V、1分を保証 (Guarantee AC 500V 1 min)
- 6 但し100時間保存の24時間常温放置にて実用上問題無きこと。
(To be free of defects on practical use after 100h of stored at -40 ~ +70 and 24h to ambient humidity.)
- 7 使用電圧範囲内において赤線および、黒線を逆接続されても異常無きこと。
(Motor withstands reverse connection for positive and negative leads.)

* 特記事項 (Additional Notice)

- (1) 本仕様書に記載されていない項目で特に決める必要のある項目は事前に御連絡ください。
Any modification to these specifications requested by customer shall be negotiated between the manufacturer and the customer.
- (2) 当仕様書満足範囲において性能向上等の為、部品等一部変更する場合があります。
The manufacturer reserves the right to change design, parts or manufacturing processes in order to improve the performance of the fan motor.
- (3) 保管はできるだけ6ヵ月以内とし、高温多湿の場所は避けてください。
Storage area should not be in high temperature, high humidity environment, and storage term shall be within 6 months as much as possible.
- (4) 定格電圧において72時間拘束されても焼損しません。
In case of locked rotor condition, the current shutdown feature of the fan motor protects the motor for 72h at the rated voltage.
- (5) 納入品単体の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
We shall be free from compensation for any damage induced due to failure of fan motor.
- (6) 取り付けの際は、下記図の様に片側フランジのみ御使用下さい。
To be used one side flange only at fan mount as FIG.1.
- (7) [RoHSに関する欧州議会及び欧州理事会の指令2002/95/EC] に指定されている特定有害6物質 (除外用途を除く) を含まないこと。
Not to be contained 6 restricted substances (except exclusive use) targeted in directive 2002/95/EC of European Parliament and of the council on RoHS.





FIG.1



								NMB-MAT Minebea-Matsushita Motor Corporation ミネベア・松下モータ株式会社		単位 UNIT mm 尺度 SCALE 		材質 MATERIAL 表面粗サ SURF. ROUGH.		作成日 DATE 2005 / 10 / 07 品名 DESCRIPTION AUTO RESTART TYPE DC BRUSHLESS FAN					
								APPROVED NKZW		CHECKED SUJ		DRAWN ISD		品番 PART NO. (MODEL NO.) 3615KL-04W-B70-E01		葉番 SHEET 2 / 3			
符号 MARK		日付 DATE		変更事由 REASON		ECN NO.		担当 ENGINEER		承認 APPROVED		寸法 L 公差 4 < L 16 ±0.1 16 < L 63 ±0.2 63 < L 250 ±0.3 250 < L 1000 ±0.5 角度 DEG ±0.5		熱処理 HEAT TREAT		図番 DRAWING NO. 3615KL-04W-B70-E01		改訂 REV.	

A

B

C

D

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [nmb technologies](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[F250A5-072-D0520](#) [FBA12G12U1A](#) [3610KL-04W-B10-E00](#) [3610SB-05W-B50-B00](#) [3610PS-12W-B30-A00](#) [1004KL-01W-B50-B00](#)
[17250VA-48R-GA-00](#) [3115FS-23T-B20-A00](#) [3110KL-05W-B60-D00](#) [09232JE-12M-BA-F0](#) [12537JE-12P-BA-F0](#) [4715MS-12W-B1A-A00](#)
[12032GA-12N-AA-00](#) [4715KL-05W-B19-E50](#) [12038VA-24P-EA-00](#) [3615KL-05W-B59-P50](#) [08038PB-A1L-EA-00](#) [08038PB-B3L-EA-00](#)
[3115FS-12W-B20-A00](#) [BM5115-04W-B50-L00](#) [4710KL-05W-B49-E00](#) [08025DA-12P-AA-00](#) [17PM-K455-00VS](#) [4710KL-05W-B10-E00](#)
[3610SB-05W-B30-B00](#) [R150A3-051-D0790](#) [R172A0-051-D0790](#) [4715FS-12T-B00-D00](#) [3612KL-05W-B50-B00](#) [08025SA-12M-EA-00](#)
[14539GA-12N-AA-00](#) [1608KL-01W-B10-L00](#) [4715FS-23T-B5A-D00](#) [11925PB-B3L-EA-00](#) [3106KL-04W-B40-C00](#) [4715TS-23T-B5A-A00](#)
[4715VL-05W-B89-E00](#) [3110KL-04W-B50-E00](#) [15038PB-A1L-EP-00](#) [3115PS-23W-B30-A00](#) [1606KL-04W-B50-L00](#) [3610KL-04W-B50-](#)
[D00](#) [5920PL-04W-B40-D00](#) [4712KL-04W-B50-P00](#) [3610KL-05W-B40-B00](#) [4715FS-23T-B20-D00](#) [4715TS-20W-B50-BM0](#) [4715FS-23W-](#)
[B5A-D00](#) [1608KL-01W-B50-L00](#) [4715MS-12T-B30-A00](#)