



### Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt eller komponent type	Lysblokk
Kallenavn på utstyr	ZBV
Salg per udelelig kvantitet	4
Tilkoblinger - terminaler	Fjærklemmer
Signaltype	Klar
Lyskilde	Beskyttet LED
Pæreholder	Innebygget LED
Lysblokkforsyning	Direkte
Lyskildefarge	Blå
[Us] merkespenning	24 V AC/DC, 50/60 Hz

### Alternativer

Vekt	0.016 kg
Spenningsgrenser	19.2...30 V DC 21.6...26.4 V AC
Strømforbruk	18 mA
Levetid	100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
Motstand mot spenningsvariasjon	1 kV i henhold til IEC 61000-4-5
Montering av blokk	Frontmontering
Elektrisk sammensetningskode	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Kompatibilitetskode	ZBV


### Miljø

protective treatment	TH
omgivelsestemperatur for oppbevaring	-40...70 °C
ambefalt temperatur ved drift	-25...70 °C
IP-grad	IP20 i henhold til IEC 60529
standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
motstand mot raske transienter	2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
motstand mot elektrostatiske utladning	6 kV ved kontakt (på metalldele) i henhold til IEC 61000-4-2 8 kV i fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
elektromagnetiske utslipp	Klasse B i henhold til IEC 55011


&nbps;informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.

## Dimensions

### with ZB5AZ009 Fixing Collar



### with ZB4BZ009 Fixing Collar



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Industrial Panel Mount Indicators / Switch Indicators](#) category:*

*Click to view products by [Schneider](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LW1A-P1-W](#) [LW1B-A0L](#) [01-952.0](#) [01-152.025](#) [D38999/20FJ29PB L/C](#) [704-6012](#) [704-6020](#) [704-6023](#) [704-6026](#) [73.362.4028.0](#) [EUS-704.000.7](#) [750-1520](#) [9001OA120](#) [99-450.837](#) [99-455.837](#) [99-486.837](#) [99-901.9](#) [99-902.9](#) [99-908.0](#) [99-909.4](#) [99-909.5](#) [A0244J1](#) [A3DT-500Y](#) [AL6M-P7P-A](#) [AOLQW-2B0600](#) [AP1M255-A](#) [APD106LN-A](#) [APD106LN-G](#) [APN1126-G](#) [APS122DN-W](#) [ATN2100](#) [AYLW4L-A](#) [18-237.035](#) [C0180AANAHA](#) [HW1A-L1-GD](#) [HW1A-P2-GL](#) [HW1F-3G](#) [HW1R-2DF20-R](#) [HW1X-BM411-R](#) [HW2A-L1-GL](#) [HW2A-P1-GD](#) [HW4S-31L](#) [HWAZ1N-OB](#) [PA2200/1](#) [PA2SHIELD](#) [21-931.0](#) [21-931.2](#) [96-923.5](#) [1625006](#) [99-451.837](#)