

Sefram

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

SEFRAM LOG 1620

Mini-enregistreur de température et hygrométrie

Une solution simple pour vos enregistrements de température et d'hygrométrie avec affichage LCD

Caractéristiques

- Enregistrement de température °C (ou °F) de -40°C à +85°C
- Enregistrement de l'hygrométrie de 1% à 99%
- Afficheur LCD double
- Mémoire: jusqu'à 50.000 enregistrements
- Interface USB pour téléchargement des enregistrements
- Logiciel PC de traitement de données fourni
- Alarme programmable avec LED
- Appareil simple et pratique
- Dispositif d'accroche intégré au boîtier

nouveauté



Spécifications SEFRAM LOG 1620


| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Mesure de température (capteur de type thermistance) | |
| Gamme de mesure | -40°C à +85°C |
| Résolution | 0,1°C |
| Précision de mesure | ±0,6°C de -20°C à +50°C ±1,0°C de -40°C à -20,1°C et de +50,1°C à +85°C" |
| Mesure d'hygrométrie (capteur capacitif) | |
| Gamme de mesure | 1% à 99%, sans condensation |
| Résolution | 0,10% |
| Précision de mesure | ±3% de 20% à 80% ±5% de 1% à 19,9% et de 80,1% à 99,0% |
| Spécifications générales | |
| Cadence de mesure | 5s, 10s, 30s, 1mn, 5mn, 10min, 30min, 1h, 2h |
| Affichage | LCD, 3 digits avec unités et symboles |
| Alimentation | pile lithium 3.6V type AA (fournie) ou alimentation externe 5VDC non fournie |
| Autonomie | 1 an typique |
| Interface | USB |
| Alarme | programmable avec le logiciel, rappel par LED en face avant |
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C, HR < 95% |
| Température de stockage | -40°C à +85°C |
| Dimensions | 83 x 60 x 24 mm |
| Masse | 77g |
| Garantie | 1 an |

Principales fonctionnalités du logiciel fourni :

- Paramétrage du SEFRAMLOG 1620 (date, heure,...)
- Téléchargement, effacement des données
- Affichage des enregistrements, avec zoom et curseurs
- Exportation des données vers tableur Excel™
- Impression des graphiques et tableaux de données

Livré avec : pile, logiciel PC (CD-ROM), câble USB, manuel.

Applications : Mesure environnementale, climatisation, etc...



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTSEFRAMLOG1620

Sefram



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2
Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01
Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr - e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [sefram](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[SEFRAM7334](#) [SEFRAM7223](#) [SEFRAM7335](#) [SEFRAM9835](#) [SEFRAM9855](#) [SEFRAM9862](#) [SEFRAM LOG 1620](#) [SEFRAM7203](#)

[SEFRAM7220](#) [SEFRAM7204](#) [SEFRAM7221](#) [SEFRAM9819](#) [SEFRAM7202](#) [SEFRAM7303](#) [SEFRAM95](#)