



BN 830

V-retaining rings for bores

type J

Spring steel

black

Article#	d ₁	d ₄	d ₃	b	d ₂	m min.	s
1291645	16	12,6	17,3	2,1	16,8	1,1	1
1291653	17	13,6	18,3	2,1	17,8	1,1	1
1291661	18	14,6	19,3	2,2	19	1,1	1
1291688	19	15,6	20,5	2,2	20	1,1	1
1291696	20	16,4	21,5	2,3	21	1,1	1
1291718	22	18,2	23,5	2,4	23	1,1	1
1291726	24	19,6	25,9	2,8	25,2	1,3	1,2
1291734	25	20,6	26,9	2,8	26,2	1,3	1,2
1291742	26	21,2	27,9	3	27,2	1,3	1,2
1291750	27	22,4	29,1	3	28,4	1,3	1,2
1291769	28	23,2	30,1	3,1	29,4	1,3	1,2
1291777	30	25	32,1	3,2	31,4	1,3	1,2
1291785	32	27,1	34,4	3,3	33,7	1,3	1,2
1291793	33	28,1	35,5	3,3	34,7	1,3	1,2
1291807	35	30,2	37,8	3,4	37	1,6	1,5
1291815	36	30,8	38,8	3,6	38	1,6	1,5
1291823	38	32,4	40,8	3,8	40	1,6	1,5
1291831	40	34,1	43,5	4,2	42,5	1,85	1,75
1291858	42	36,1	45,5	4,2	44,5	1,85	1,75
1291866	45	39,1	48,5	4,2	47,5	1,85	1,75
1291874	47	40,1	50,5	4,7	49,5	1,85	1,75
1291882	48	41,1	51,5	4,7	50,5	1,85	1,75
1291890	50	42,6	54,2	5,2	53	2,15	2
1291904	52	44,6	56,2	5,2	55	2,15	2

Article#	d ₁	d ₄	d ₃	b	d ₂	m min.	s
1291912	55	47,6	59,2	5,2	58	2,15	2
1291920	58	50,6	62,2	5,2	61	2,15	2
1291939	60	52,6	64,2	5,2	63	2,15	2
1291947	62	54,6	66,2	5,2	65	2,15	2
1291955	65	56,6	69,2	5,7	68	2,65	2,5
1291971	72	63	76,5	6	75	2,65	2,5
1291998	80	71,5	85,5	6	83,5	2,65	2,5
1292005	85	75,3	90,5	6,6	88,5	3,15	3
1292013	90	80,3	95,5	6,6	93,5	3,15	3
1292021	95	83,7	100,5	7,4	98,5	3,15	3
1292048	100	88,7	105,5	7,4	103,5	3,15	3