



Gehäuse ohne Vorprägungen
max. mögliche Durchgangsöffnungen je Kastenseite

| M | A/C | B/D |
|----|-----|-----|
| 12 | 5 | 3 |
| 16 | 4 | 2 |
| 20 | 3 | 2 |
| 25 | 2 | 1 |
| 32 | - | - |
| 40 | - | - |
| 50 | - | - |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------|-------------|--------------------|
| (Verwendungsbereich) | (Zul. Abw.) | (Oberfläche) | Maßstab | 1:1 | (Volumen in cm³) |
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschwammschutzrechte vorbehalten. | | Datum | Name | (Benennung) | |
| | | Bearb. | 21.02.08 | WSP | Massblatt |
| | | Gepr. | 29.05.12 | MGU | TK 1309 glatt |
| | | Vers. | | | (Zeichnungsnummer) |
| | | Status | Freigabe | | M-TK-1309 glatt |
| | | | | | Blatt 1 |
| | | | | | AT Bl. |
| | | | | | |