



<品名 (附包装代号) 一览>
GRT033R60J473KE01D、 GRT033R60J473KE01W、 GRT033R60J473KE01J

形状




L尺寸	0.6 ±0.03mm
W尺寸	0.3 ±0.03mm
T尺寸	0.3 ±0.03mm
外部电极尺寸e	0.1 to 0.2mm
外部电极间距离g	0.2mm min.
尺寸代号 inch(mm)	0201 (0603M)

参考信息

包装	规格	最小订购单位
D	φ180mm纸带	15000
J	φ330mm纸带	50000
W	φ180mm纸带 (W8P1*) * 宽: 8mm、间距: 1mm	30000

质量 (标准值)	
1个	0.33mg
φ180mm卷装	118g

规格

静电容量	47000pF ±10%
额定电压	6.3Vdc
温度特性 (标准规格)	X5R(EIA)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性的温度范围	-55 to 85°C
工作温度范围	-55 to 85°C

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT](#) category:

Click to view products by [Murata](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[M39014/01-1467](#) [M39014/02-1218V](#) [M39014/02-1225V](#) [M39014/02-1262V](#) [M39014/22-0631](#) [1210J5000102JCT](#) [1210J2K00102KXT](#)
[1210J5000103KXT](#) [1210J5000223KXT](#) [D55342E07B379BR-TR](#) [D55342E07B523DR-T/R](#) [1812J1K00103KXT](#) [1812J1K00473KXT](#)
[1812J2K00680JCT](#) [1812J4K00102MXT](#) [1812J5000102JCT](#) [1812J5000103JCT](#) [1812J5000682JCT](#) [NIN-FB391JTRF](#) [NIN-FC2R7JTRF](#)
[NPIS27H102MTRF](#) [C1206C101J1GAC](#) [C1608C0G1E472JT000N](#) [C2012C0G2A472J](#) [2220J2K00101JCT](#) [KHC201E225M76N0T00](#)
[1812J1K00222JCT](#) [1812J2K00102KXT](#) [1812J2K00222KXT](#) [1812J2K00472KXT](#) [2-1622820-7-CUT-TAPE](#) [2220J3K00102KXT](#)
[2225J2500824KXT](#) [CCR07CG103KM](#) [CGA2B2C0G1H010C](#) [CGA2B2C0G1H040C](#) [CGA2B2C0G1H050C](#) [CGA2B2C0G1H060D](#)
[CGA2B2C0G1H070D](#) [CGA2B2C0G1H151J](#) [CGA2B2C0G1H1R5C](#) [CGA2B2C0G1H2R2C](#) [CGA2B2C0G1H3R3C](#) [CGA2B2C0G1H680J](#)
[CGA2B2C0G1H6R8D](#) [CGA2B2X8R1H221K](#) [CGA2B2X8R1H472K](#) [CGA3E1X7R1C474K](#) [CGA3E2C0G1H561JT0Y0N](#)
[CGA4J2X7R2A104K](#)