



## Specifications - PILA LED 50W GU5.3 CW 12V 36D ND

Product description	PILA LED 50W GU5.3 CW 12V 36D ND
Dimensions	50*46
Light output (lm)	700 lumen
Power (W)	8W
CCT (K)	4000K
Colour consistency	6 steps
CRI	90
Lumen maintenance	70%
Dimming	No
Voltage	12V
Voltage type	12V
Luminous intensity	700 lumen
Lamp shape	MR16
Colour	Cool white
Lamp current	710 mA
Radiation angle	36 degree
Diameter	50 mm

## SPECIFICATIONS (continued)

Length	46 mm
Energy efficiency class	A+
Average lifespan	15000h
EAN	8727900964851
Energy Consumption kWh/1000 h	9
Rated peak intensity (cd)	1400 cd
Average life (at 2.7 hrs/day)	0 mg

# Energy efficiency label



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Circuit Board Hardware - PCB category](#):*

*Click to view products by [PILA manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[8919-0-00-15-00-00-03-0](#) [0132-0-15-01-30-27-04-0](#) [0135-0-15-01-30-27-04-0](#) [5970-1-15-01-32-14-04-0](#) [0132-0-15-15-30-27-04-0](#) [0135-0-15-15-30-27-04-0](#) [0149-0-15-15-30-27-04-0](#) [MBI 1 BLUE](#) [7305-0-15-15-47-14-10-0](#) [MKU 1 BLACK](#) [MLN 150/1 BLACK](#) [8579-0-15-80-11-27-10-0](#) [8579-1-15-15-11-27-10-0](#) [8637-0-15-15-21-14-10-0](#) [8830-0-15-01-22-14-10-0](#) [8836-0-00-21-00-00-03-0](#) [PRUEF 2 RED](#) [9976-0-00-00-00-00-03-0](#) [1178-0-01-80-00-00-03-0](#) [PW1616](#) [1215-3-05-00-00-00-01-0](#) [1303-0-15-15-47-14-04-0](#) [1404-3](#) [1404-4](#) [1406-4](#) [1407-3](#) [1406-3](#) [1407-4](#) [1408-3](#) [1424-4](#) [1426-3](#) [1427-3](#) [1427-4](#) [1428-3](#) [1419-4](#) [1424-3](#) [1426-4](#) [1428-4](#) [MPS 1 BLACK](#) [1520150-1](#) [1548-103](#) [1801-0-15-15-30-27-04-0](#) [1938-0-00-00-00-00-03-0](#) [1942-0-00-00-00-00-03-0](#) [2101-3-00-44-00-00-07-0](#) [2104-2-01-44-00-00-07-0](#) [2108-2-00-50-00-00-07-0](#) [2108-3-00-44-00-00-07-0](#) [2109-2-00-44-00-00-07-0](#) [2110-2-00-44-00-00-07-0](#)