


Rating	Input:12-24V DC Output:5V DC 2.1A+ 2.1A max.
Insulation Resistance	DC 500V 100M ohm Min.
Dielectric Strength	AC 1500V 1 minute
Operation Temperature	-20°C~40°C
waterproof level	IPX3



A3

			△	Drawn	Checked	Approved	SCI BOM No.	1251728	Model Name	Car sockets	
			△	蘇承民	蘇承民	<i>[Signature]</i>	Customer No.		Model No.	A13-224194B2-BB3	Rev.
Date	Name	Description	No.	20180517	20180517		Unit	mm	Shin Chin Industrial Co., Ltd.		0

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Standard Circular Connector](#) category:*

*Click to view products by [SCI manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[C015](#) [10F006](#) [001](#) [1](#) [5M2530B10P](#) [600259N006](#) [600273N007](#) [600432N009](#) [6280-2PG-519](#) [6280-3PG-311](#) [6280-3SG-311](#) [6280-7SG-3DC](#)  
[6280-7SG-522](#) [6282-5PG-311](#) [6282-6PG-519](#) [6282-8SG-311](#) [6283-11](#) [6283-15](#) [6290](#) [6382-2PG-311](#) [6382-2PG-3DC](#) [6382-2SG-321](#) [6382-2SG-3DC](#) [6382-4SG-516](#) [67-03E20-37P](#) [680-SMG](#) [681-PMG](#) [CXS3102A14S2P](#) [CXS3102A181S](#) [CXS3106A14S6S](#) [MB12P-1](#) [MB12R-6](#)  
[7251-2PG-300](#) [7251-2SG-300](#) [7251-4PG-300](#) [7251-4SG-300](#) [7251-5PG-300](#) [7251-5SG-300](#) [7251-6SG-300](#) [7251-7PG-300](#) [7251-8PG-300](#)  
[7271-6SG-300](#) [7282-3PG-300-CH3](#) [73000005663](#) [75-190216-08S](#) [75-190218-10P](#) [75-474118-10P](#) [75-474618-01S](#) [75-474620-07P](#) [799539-000](#) [MI8-SE](#) [80-190222-18P](#) [805-005-07NF11-19PC](#)