



Polbilder, von der Lötseite gesehen
Pin configurations, solder side view
Schémas de raccordement, vus du côté à souder

DIN 41524




XS 32

DIN 41524




XS 42

DIN 41524




XS 52

DIN 45322




XS 52/6

DIN 45322




XS 62

DIN 45329



XS 72

DIN 45326



XS 82

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
XS 32	3	500	
XS 42	4	500	
XS 52	5	500	
XS 52/6	5	500	
XS 62	6	500	
XS 72	7	500	
XS 82	8	500	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).

XS

DIN-Stecker, gerade Ausführung, geschirmt, mit einteiliger Innenhülse, Knickschutz und Lötanschlüssen
Auf Anfrage auch in grau

1. Temperaturbereich	-25 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PA 6.6 GF, HB nach UL 994
Kontaktstift	CuZn, unternickelt und verzinkt
Hülse	Stahl, unterkupfert und vernickelt
Gehäuse	PE, HB nach UL 994
3. Mechanische Daten	
Kabeldurchmesser	6,0 mm (8,0 mm auf Anfrage)
Kontaktierung mit	DIN-Kupplungen B, K, WB, XK
Anschließbare Leiter Lötanschluss	
max. Querschnitt	0,34 mm ²
4. Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	34 V AC
Prüfspannung XS 32, 42, 52/6, 62	1 kV AC/60 s
Prüfspannung XS 52, 72, 82	500 V AC/60 s
Isolationswiderstand	
XS 32, 42, 52/6, 62	> 1 GΩ
XS 52, 72, 82	> 1 kΩ

XS

DIN plug, straight version, shielded, with one-piece inner shell, kink protection and solder terminals
Grey version on request

1. Temperature range	-25 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	PA 6.6 GF, HB according to UL 94
Contact pin	CuZn, undernickelled and tinned
Sleeve	steel, undercoppered and nickelled
Housing	PE, HB according to UL 94
3. Mechanical data	
Cable diameter	6.0 mm (8.0 mm on request)
Mating with	DIN sockets B, K, WB, XK
Connectable conductors solder terminal	
max. section	0.34 mm ²
4. Electrical data	
Rated current	4 A
Rated voltage	34 V AC
Test voltage XS 32, 42, 52/6, 62	1 kV AC/60 s
Test voltage XS 52, 72, 82	500 V AC/60 s
Insulation resistance	
XS 32, 42, 52/6, 62	> 1 GΩ
XS 52, 72, 82	> 1 kΩ

XS

Connecteur mâle DIN, version droite, blindé, avec douille intérieure en une partie, protection contre pliage et connexion par soudure, version grise sur demande

1. Température d'utilisation	-25 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PA 6.6 GF, HB suivant UL 94
Contact à broche	CuZn, sous-nickelé et étamé
Douille	acier, sous-cuivré et nickelé
Boîtier	PE, HB suivant UL 94
3. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre de câble	6,0 mm (8,0 mm sur demande)
Raccordement avec	DIN sockets B, K, WB, XK
Conducteurs raccordables à souder	
Section max.	0,34 mm ²
4. Caractéristiques électriques	
Courant assigné	4 A
Tension assignée	34 V AC
Tension d'essai XS 32, 42, 52/6, 62	1 kV AC/60 s
Tension d'essai XS 52, 72, 82	500 V AC/60 s
Résistance d'isolement	
XS 32, 42, 52/6, 62	> 1 GΩ
XS 52, 72, 82	> 1 kΩ

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Lumberg manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[ZMS20](#) [RK20-603/5M](#) [ASBS-R 8/LED 5-4](#) [1503 09](#) [KRE8](#) [SV 60](#) [RK30/2M](#) [ASBS 8 5-4](#) [ASBS-R 4 5-4](#) [ASBS-R 4/LED 5-4](#) [ASBSV 4 5](#)
[ASBSVD 8/LED W 5](#) [KB3](#) [KRES10](#) [KRESS8](#) [KS8](#) [RK 30-738/20F](#) [RKMC 3](#) [RKMV 4-225/10 M](#) [RKT 5-644/2M](#) [RKV](#) [RKWT 4-225/10](#)
[M](#) [RKWT 8-627/2M](#) [1614 16](#) [0981 ENC 100](#) [0985 706 103/10M](#) [RST 4-RKWT 4-602/1M](#) [RST 4-RKT 4-679/2M](#) [RKWT 4-3-224/5 M](#) [RST](#)
[4-633/2M](#) [RST 4-RKT 4-633/2M](#) [RST 4-RKWT 4-602/3M](#) [RS-TU](#) [0986 EMC 102](#) [RKMWV 4-225/2 M](#) [RKWT 5-612/5M](#) [RST 4-RKT 4-](#)
[225/2 M](#) [0985 806 104/1M](#) [0985 YM57530 500/2M](#) [ASBM 6/LED 3-344/5 M](#) [RKT 4-646/2M](#) [RKHL 8/S 5,5](#) [0985 806 103/5M](#) [0985](#)
[YM57530 100/20M](#) [RST 4-RKT 4-637/2M](#) [RSKFM 16](#) [0985 806 100/10M](#) [RST 5-RKT 5-647/5M](#) [RKMC 4](#) [0931 DNC 301](#)