



2,5 MS

Stiftleiste

1. Temperaturbereich	-40 °C/+110 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PA GF, V0 nach UL 94
Kontaktstift	CuZn, unternickelt und verzinkt
3. Mechanische Daten	
Kontaktierung mit	Steckverbindern 2,5 MBX, 3114/3111 Buchsenleisten 2,5 MB... Kurzschlussbrücken 2,54 MK...
4. Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	5 A
Bemessungsspannung	250 V AC
Prüfspannung	2 kV/60 s
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω

Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
 Minimodul connectors, pitch 2.5 mm
 Connecteurs Minimodul, pas 2,5 mm

2,5 MS

Pin header

1. Temperature range	-40 °C/+110 °C
2. Materials	
Body	PA GF, V0 according to UL 94
Contact pin	CuZn, pre-nickel and tinned
3. Mechanical data	
Mating with	connectors 2,5 MBX, 114/3111 socket boards 2,5 MB... shorting links 2,54 MK...
4. Electrical data	
Rated current	5 A
Rated voltage	250 V AC
Test voltage	2 kV/60 s
Insulation resistance	> 10 ⁹ Ω

2,5 MS

Réglette à broches

1. Température d'utilisation	-40 °C/+110 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à broche	CuZn, sous-nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques	
Raccordement avec	connecteurs 2,5 MBX, 3114/3111 réglettes à prises femelles 2,5 MB... pontet de court-circuit 2,54 MK...
4. Caractéristiques électriques	
Courant assigné	5 A
Tension assignée	250 V AC
Tension d'essai	2 kV/60 s
Résistance d'isolement	> 10 ⁹ Ω

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale			
2,5 MS 02	2	250				
2,5 MS 03	3	250				
2,5 MS 04	4	250				
2,5 MS 05	5	250				
2,5 MS 06	6	250				
2,5 MS 07	7	250				
2,5 MS 08	8	250				
2,5 MS 09	9	250				
2,5 MS 10	10	250				
2,5 MS 11	11	250				
2,5 MS 12	12	250				
2,5 MS 13	13	250				
2,5 MS 14	14	250				
2,5 MS 15	15	250				
2,5 MS 16	16	250				
2,5 MS 17	17	250				
2,5 MS 18	18	250				
2,5 MS 19	19	250				
2,5 MS 20	20	200				

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
 The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
 L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférées (**gras**).

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Lumberg manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[ZMS20](#) [RK20-603/5M](#) [ASBS-R 8/LED 5-4](#) [1503 09](#) [KRE8](#) [SV 60](#) [RK30/2M](#) [ASBS 8 5-4](#) [ASBS-R 4 5-4](#) [ASBS-R 4/LED 5-4](#) [ASBSV 4 5](#)
[ASBSVD 8/LED W 5](#) [KB3](#) [KRES10](#) [KRESS8](#) [KS8](#) [RK 30-738/20F](#) [RKMC 3](#) [RKMV 4-225/10 M](#) [RKT 5-644/2M](#) [RKV](#) [RKWT 4-225/10](#)
[M](#) [RKWT 8-627/2M](#) [1614 16](#) [0981 ENC 100](#) [0985 706 103/10M](#) [RST 4-RKWT 4-602/1M](#) [RST 4-RKT 4-679/2M](#) [RKWT 4-3-224/5 M](#) [RST](#)
[4-633/2M](#) [RST 4-RKT 4-633/2M](#) [RST 4-RKWT 4-602/3M](#) [RS-TU](#) [0986 EMC 102](#) [RKMWV 4-225/2 M](#) [RKWT 5-612/5M](#) [RST 4-RKT 4-](#)
[225/2 M](#) [0985 806 104/1M](#) [0985 YM57530 500/2M](#) [ASBM 6/LED 3-344/5 M](#) [RKT 4-646/2M](#) [RKHL 8/S 5,5](#) [0985 806 103/5M](#) [0985](#)
[YM57530 100/20M](#) [RST 4-RKT 4-637/2M](#) [RSKFM 16](#) [0985 806 100/10M](#) [RST 5-RKT 5-647/5M](#) [RKMC 4](#) [0931 DNC 301](#)