



Alle Maße in mm / All dimensions are in mm

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.  
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lumi. Intensity
1982000350500	Red	24V DC	10mA	50mcd
1982000351500	Green	24V DC	10mA	23mcd
1982000352500	Yellow	24V DC	10mA	23mcd

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C  
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C  
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

**Allgemeiner Hinweis:** Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

**General:** Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.

Der Kunststoff (Polycarbonat) ist nur bedingt chemikalienbeständig / The plastic (polycarbonate) is limited resistant against chemicals.

Die Auswahl und der technisch richtige Einbau unserer Produkte, nach den entsprechenden Vorschriften (z.B. VDE 0100 und 0160), obliegen dem Anwender / The selection and technical correct installation of our products, conforming for the relevant standards (e.g. VDE 0100 and VDE 0160) is incumbent on the user.

Schwarzer Kunststoffreflektor - Schnellbefestigung in eine Bohrung von Ø 14 + 0.2mm in Montageplatten mit einer Stärke von 1 bis 3mm / Black plastic bezel - quick and economical snap-in mounting 14 + 0.2mm diameter holes into mounting plates with a thickness of 1 up to 3mm.



CML Technologies GmbH & Co. KG  
D-67098 Bad Dürkheim  
(formerly EBT Optronic)

LED Indicator 14mm  
Standard Bezel

				Drawn: <b>J.J.</b>	Ch'd: <b>D.L.</b>	Date: <b>04.07.06</b>
Revision:	Date:	Name:	Scale: <b>2 : 1</b>	Datasheet: <b>198200035x500</b>		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [CML manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[19210362](#) [190413Z1](#) [19040361](#) [1884635W3D](#) [19300133](#) [19301231](#) [195F1231](#) [19211252](#) [19031251](#) [19030353](#) [195A1350](#) [SK-3-2500](#)  
[6275AL](#) [19041051](#) [19210003](#) [192A1352](#) [19050257](#) [19010053](#) [T000205](#) [19241254](#) [LH15](#) [V53124A](#) [19051357](#) [1860613W3A](#) [19180351](#)  
[19511230](#) [SK-2-2500](#) [W1309](#) [19050253](#) [19041052](#) [1512145UY3](#) [19051361](#) [18600M51](#) [19210363](#) [15121451](#) [19040351](#) [19740235](#)  
[19210253](#) [19211253](#) [192A0352](#) [19740135](#) [6342002505R](#) [192D0000](#) [190403Z2](#) [19000352](#) [1862623W3A](#) [1511A35W3A](#) [19380350M](#)  
[19TR0I12](#) [19041357](#)