




Chicago Miniature Lighting, LLC

Lighting the world since 1910



Alle Maße in mm / All dimensions are in mm

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lum. Intensity
1938x350M	Red	24V AC/DC	8/16mA	1500mcd
1938x352M	Yellow	24V AC/DC	8/16mA	1000mcd
1938x355M	Green	24V AC/DC	7/14mA	1200mcd
1938x357M	Blue	24V AC/DC	7/14mA	350mcd
1938x35WM	White	24V AC/DC	7/14mA	650mcd

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C
 Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C
 Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

Schutzart: IP67 nach DIN EN 60529 - Frontseitig zwischen LED und Gehäuse, sowie zwischen Gehäuse und Frontplatte bei Verwendung des mitgelieferten Dichtringes.
 Degree of protection: IP67 in accordance to DIN EN 60529 - Gap between LED and bezel and gap between bezel and frontplate sealed to IP67 when using the supplied gasket.

x = 0 glanzverchromter Metallreflektor / satin chrome bezel
 x = 1 schwarzverchromter Metallreflektor / black chrome bezel
 x = 2 mattverchromter Metallreflektor / matt chrome bezel

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.

Die Anzeigen mit Flachsteckeranschlüssen sind nicht für Lötanschluss geeignet / The indicators with tabconnection are not qualified for soldering.

Der Kunststoff (Polycarbonat) ist nur bedingt chemikalienbeständig / The plastic (polycarbonate) is limited resistant against chemicals.

Die Auswahl und der technisch richtige Einbau unserer Produkte, nach den entsprechenden Vorschriften (z.B. VDE 0100 und 0160), obliegen dem Anwender / The selection and technical correct installation of our products, conforming for the relevant standards (e.g. VDE 0100 and VDE 0160) is incumbent on the user.

LED Indicator 16mm Standard Bezel with Flat Lens

147 Central Avenue
 Hackensack, NJ 07601
 Phone: (201) 489-8989
 Fax: (201) 489-6911

18703 Dix Toledo Road
 Brownstown, MI 48193

Saret Zone Franca, Edificio B
 Alajuela Costa Rica

E-mail: sales@chml.com • Web Site: www.chml.com

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [CML manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[19210362](#) [190413Z1](#) [19040361](#) [1884635W3D](#) [19300133](#) [19301231](#) [195F1231](#) [19211252](#) [19031251](#) [19030353](#) [195A1350](#) [SK-3-2500](#)
[6275AL](#) [19041051](#) [19210003](#) [192A1352](#) [19050257](#) [19010053](#) [T000205](#) [19241254](#) [LH15](#) [V53124A](#) [19051357](#) [1860613W3A](#) [19180351](#)
[19511230](#) [SK-2-2500](#) [W1309](#) [19050253](#) [19041052](#) [1512145UY3](#) [19051361](#) [18600M51](#) [19210363](#) [15121451](#) [19040351](#) [19740235](#)
[19210253](#) [19211253](#) [192A0352](#) [19740135](#) [6342002505R](#) [192D0000](#) [190403Z2](#) [19000352](#) [1862623W3A](#) [1511A35W3A](#) [19380350M](#)
[19TR0I12](#) [19041357](#)